

# 有机硅耐高温漆400 各色价格 一桶批发

产品名称	有机硅耐高温漆400 各色价格 一桶批发
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青腾 型号:W61-25B 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

## 产品详情

### 有机硅耐高温漆400 各色价格 一桶批发

产品相关别称：有机硅耐高温防腐漆 有机硅耐高温涂料 有机硅耐热漆 有机硅耐热涂料  
改性环氧耐高温漆 本漆具有优异的耐热性，可耐200-800 高温，并具有优良的防腐性和耐候性，常温自干固化，干燥迅速，施工方便。该漆装钢铁、铸铁、碳钢等材质，配套涂装，漆膜颜色多样，具有非常好的装饰性。 耐温范围

产品型号	承受温度	涂层颜色
W61-200	200	黑、
W61-300	300	白、
W61-400	400	灰、
W61-500	500	红、
W61-600	600	黄、
W61-700	700	蓝、
W61-800	800	绿、
		银色
		等，
		其中
		银色
		耐高
		温漆
		使用
		较为
		广泛

有机硅耐高温漆广泛用于冶金、石油、化工的高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、高

温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。基材处理：被涂的金属表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70  $\mu\text{m}$ ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70  $\mu\text{m}$ 。涂料应在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上，当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适当延时，但最长不应超过12h，不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

施工条件 环境温度：2 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 75%；底材温度：高于3 。