

## 陶氏一级总代理商 陶氏

产品名称	陶氏一级总代理商 陶氏
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:陶氏一级代理商 中国总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

TPU全称热塑性聚氨脂，其原料包括粉末和颗粒两种状态。由于生产TPU的厂家比较多，其型号也十分广泛，主要应用挤出，注塑，油墨等方面。挤出 电线电缆（含无卤阻燃90V-0, VW-1）、管材异型材、弹力带、消防水带等；流延片材板材、薄膜；吹膜低、中、高防水透气薄膜；溶涂丝网印刷油墨、光油喷涂、胶水、磁带、传送带等；注塑高温密封件，电子配件、电线S R、鞋材、玩具、脚轮等；

DOW美国陶氏PELLETHANE TPU 2101-85A、2102-55D、2102-65D、2102-75A、2102-80A、2102-85A、2102-90A、2102-90AE、2102-90AR、2102-92AE、2103-80AE F、2103-55D、2103-65D、2103-70A、2103-80AE、2103-80AEN、2103-80PF、2103-84AEN、2103-85AE、2103-90A、2103-90AE、2103-90AEFH、2103-90AEL、2103-90AENH、

2104-45D、2355-55DE、2355-75A、2355-80AE、2355-80AIM、2355-85ABR、2355-87AOB、  
2355-95AE、2355-95AEF、

提供出厂报告材质证明，SGS,UL证书齐全。保证原厂原包

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

POE作为增韧剂应用于PP改性上,大家都知道,PP(聚丙烯)是五大通用塑料之一,可是就是因为其易翘曲变形,成型收缩率大等缺点,然而所导致它在结构材料和工程塑料方面的应用受到很大程度的限制;聚丙烯为了解决这一困境而拓展其应用空间,所以用POE为增韧剂,对体系进行增韧改性,同时配以碳酸钙在降低成本的同时,使复合材料取得各项均衡的力学性能,这样才能使其在更大程度上得以应用.POE分子量分布窄与PP活性碳酸钙有较好的相容性,POE分子结构中侧辛基长于侧乙基,在分子结构中可形成联结点,在各成分之间起到联结、缓冲作用,使体系在受到冲击时起分散、缓冲冲击能的作用,减少银纹因受力发展成裂纹的机会,从而提高了体系的冲击强度,由于这些联结点所形成的网络状结构可以发生较大的形变,所以,体系的断裂伸长率有显著的增加;因此,随着POE含量增加,PP体系的断裂伸长率和冲击强度会有很大提高;POE含量在增加时也要多加注意,一般增加量应控制在20%以下,如果POE含量超高,会导致体系的弯曲强度、拉伸强度和弯曲模量均有所下降,这都是由POE本身性能所决定滴...

陶氏一级代理商