

# DHH-500A单极滑触线扬州生产

产品名称	DHH-500A单极滑触线扬州生产
公司名称	扬州市领鹏电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	领鹏:20 HXPNR:30 优质:40
公司地址	宝应县范水镇龙河工业集中区
联系电话	0514-88556835 13382730535

## 产品详情

DHH-500A单极滑触线扬州生产 普遍采用安全滑触线（管式，封闭），单极组合滑触线，刚体滑触线，多级管式安全滑触线，无缝安全滑触线，电缆安全滑触线，工字钢电缆滑车等，在防护等级、绝缘方面有很大改进，安全可靠。用于给移动中的设备供电，由两部分组成，滑线导轨（固定部分，与电源相接，常导轨由单长4m/根或者6米/根连接而成），集电器（滑动部分，可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电，集电器用于与移动电机相连）。DHH-500A单极滑触线扬州生产 安全滑触线质量可根据以下标准恒量：1、碳刷使用寿命--属于易耗品，行驶距离影响设备维护周期。2、滑触线外壳质量--适用温度，环境等。3、集电器性能--主要从轮子使用寿命、转弯轮设计和集电器是否满足各种环境下使用。4、滑触线膨胀问题--长度超过100米以后就要考虑膨胀问题。5、电压降问题--根据各种铜条长度电压降有所不同。? 主要指标：型号 DHH/HXPNRzui大截流量 210A 210A环境温度 -20 ~ +55 -40 ~ +80 zui大工作电压 交流660V或直流1000V防护等级 Ip23防触电等级 0级 1级运行速度 V 120m/min污染等级 级（一般导电粉尘和凝露状态）海拔等级 2000m空气湿度 < 95%