

HxPnR-H-320A单极组合式滑触线

产品名称	HxPnR-H-320A单极组合式滑触线
公司名称	扬州市领鹏电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	领鹏:20 HXPnR:30 优质:40
公司地址	宝应县范水镇龙河工业集中区
联系电话	0514-88556835 13382730535

产品详情

优质HxPnR-H-320A单极组合式滑触线

优质HxPnR-H-320A单极组合式滑触线 铝材的电阻率远低于钢材，且比重小，将铝材轧制成“H”型，是在保证一定的导电截面积的基础上以提高整体刚性和强度。产线其导电主体为断面呈“H”型的铝型材，故又称“H”型节能滑线装置，节能是相对于以角钢为主体的滑触线，电能在输电过程中的损耗大大被减少。

移动设备由于移动，需要不断地变换位置，在每一个不同的位置上，移动设备又要随时能获得动力电源，否则就无法继续移动。这时，HxPnR-H-320A单极组合式滑触线就应运而生。沿着移动设备的运行轨道平行敷设了若干条导体，接通电源。在移动的设备上，又安装上可以从导体上取电的集电器。这样，当设备移动时，集电器随设备同步运行，并随时从导体上取得电源，提供给设备，以使设备可继续移动。这些导体和集电器组成的装置就称作滑触线。

供电滑触线装置由护套，导体、受电器三个主要部件及一些辅助组件构成1、HxPnR-H-320A单极组合式滑触线护套：是一根半封闭的导形管状部件，是滑触线的主体部分。其内部可根据需要嵌高3-16根裸体导轨作为供电导线，各导轨间相互绝缘，从而保证供电的安全性。并在带电检修时有效地防止检修人员触电事故。本厂生产的导管每条长度为4m，可以连接成任意需要长度，普通导管制作成直线形，也可按特殊需求制成圆弧形等。2、HxPnR-H-320A单极组合式滑触线导体：主要材质是铜，根据其截面积常用的有10平方，16平方，25平方3、HxPnR-H-320A单极组合式滑触线受电器是在导管内运行的一组电刷壳架，由安置在用电机构（行车、小车、电动葫芦等）上的拨叉（或牵引链条等）带动，使之与用电机构同步运行，将通过导轨，电刷的电能量到电动机或其他控制元件。受电器电

刷的极数有3-16极与导管中导轨极数相应。