

Ig chem一级总代理代理商 Ig chem

产品名称	Ig chem一级总代理代理商 Ig chem
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:Ig chem一级代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

(PBT) 总代理:供PBT|LG化学PBT|PBT韩国LG|PBT LUPOX|PBT LG-Chem|电器外壳配件PBT|食品级PBT|聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT|增强级PBT|耐候PBT|耐疲劳性PBT|加纤30%PBT|耐疲劳性PBT|机械强度高PBT|线圈轴PBT|高刚性PBT|高抗冲PBT|高粘度PBT|耐老化PBT|冲击改性PBT|耐热PBT|汽车部件PBT|防火V0PBT|抗紫外线PBT|

大陆一级总代理直销(上海)

品种齐全，价格合理，质量放心，货源稳定，全国配送

专业供应塑料塑胶原料常见阻燃、高刚、防火、耐高温、食品级塑料塑胶ABS电器外壳 玩具PP PVC管材 PET食品级 PEI POM耐磨 PC太空水杯 PBT加纤阻燃 PMMA PA66 TPU聚酯弹性体 TPV 密封条TPR等原料粒子！

本公司原料大陆区可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告

公司长期稳定供应（不限于以下）一手货源原料,主要代理一线国际品牌如下:

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|:

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP1000H

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP1000F

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP1000S

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP2100

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP2150

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP2200

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP2300

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP1006FD

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP2156F

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|GP2306F

供PBT|LG化学/韩国LG|LUPOX|LG-Chem|NH2306F

PBT/LUPOX/LG-Chem/直销代理

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号：

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号2002/一般级

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号2000

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号2002U

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号2016/阻燃

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号CN7000NN/BB

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号H7500N

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3105/增强缓燃

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3105H

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3200

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3300

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3300H

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3116/阻燃增强

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3216

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3226

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号3316

PBT/LUPOX/LG-Chem/直销代理

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号CN7015NN/BB

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号CN7030NN/BB

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号CRN7015GP

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号CRN7020GP

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号CRN7030GP

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号201NF/无卤阻燃

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号310NF

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号315NF

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号320NF

供PBT日本Polyplastics宝理DURANEX型号330NF

了解更多更全面的以上原料系列型号性能价格用途，请致电与我们联系

PBT/LUPOX/LG-Chem/直销代理

PBT特性:

a、机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);

b、耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);

c、耐溶剂性:无应力开裂;

d、对水稳定性:pbt遇水易分解(高温、高湿环境下使用需谨慎);

e、电气性能:

PBT绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);

2、介电系数:3.0-3.2;

3、耐电弧性:120s

f、成型加工性:普通设备注塑或挤塑。

PBT由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

客户至上，技术争先，团结协作，求真务实

坐落于美丽的世界经济中心上海，产业规模属国内水平.

全国以下地区可以配送，部分地区可以上门

Ig chem一级代理商