

水泥厂专用除尘器A镇巴水泥厂专用除尘器厂家

产品名称	水泥厂专用除尘器A镇巴水泥厂专用除尘器厂家
公司名称	河北乔蓝环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:乔蓝环保 型号:水泥厂专用除尘器 产地:泊头
公司地址	泊头市四营乡穆村
联系电话	0317-8346648 15128736532

产品详情

水泥厂专用除尘器A镇巴水泥厂专用除尘器厂家

乔蓝环保是一家专业从事水泥厂除尘器及配件设计、生产、研发和销售的企业，公司致力于烟气净化、粉尘过滤等环保行业的技术应用与科研开发，先后研制出多种适应环保发展的除尘产品。我司市场覆盖面逐步扩大，客户资源较多，近年来随着公司业务量的增加和市场拓展，乔蓝的脚步正在向国外市场迈进。

水泥厂除尘器是我厂专业生产的除尘设备之一，当然对于特殊方案我们也要提供水泥厂除尘方案其基本结构由风机、箱体、灰门三个部件组成，各部件安装在一个立式框架内，结构极为紧凑。它各部件的特点：风机部件采用通用标准风机，便于维修更换，并采用隔震设施，噪声小。滤料选用的是“729”圆筒滤袋，过滤效果好，使用寿命长。清灰机构是采用电动机带动边杆机构，使滤袋抖动而清除滤袋内表面的方法，其控制装置分手控或自控两种，清灰时间长短用时间继电器自行调节；灰门采用抽门式、灰门式两种结构，清除灰尘十分方便。

水泥除尘器工作原理：

含尘气体由除尘器入口进入箱体，通过滤袋进行过滤，粉尘被留在滤袋内表面，净化后的气体通过滤袋进入风机，由风机吸入直接排入室内(亦可以接管排出室外)。随过滤时间的增加，滤袋内表面黏附的粉尘也不断增加，滤袋阻力随之上升，从而影响除尘效果；采用自控清灰机构进行定时控振清灰或手控清灰机构停机后自动摇振数十秒，使粘在滤袋内面的粉尘抖落下来，粉尘落到灰门、抽屉或直接落到输送皮带上。

乔蓝环保所生产的水泥厂除尘器都在10个袋室以上，断定破袋所在位置从发现超标排放开始，检查一般需5~30分钟。目前，除尘滤袋使用寿命均在一年以上，破袋仅在滤袋使用一年以后发生。查出破损滤袋所在袋室只要关闭该袋室，对其更换即可，其余袋室仍可正常运行。一般关闭20%袋室不会影响工艺设备生产和除尘设施的除尘效率。

乔蓝环保针对水泥厂所生产的设备净化效率高，能够捕集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数，来满足所要求的净化效率。阻力损失小，一般在20毫米水柱以下，和旋风除尘器比较，即使考虑供电机组和振打机构耗电，其总耗电量仍比较小。允许操作温度高，如SHWB型电除尘器最好允许操作温度250℃，其他类型还有达到350~400℃或者更高的。