

奥美斯橡塑厂家电话

产品名称	奥美斯橡塑厂家电话
公司名称	廊坊坤扬保温材料有限公司
价格	700.00/立方米
规格参数	品牌:奥美斯 规格型号:厚度10mm-30mm 产地:河北大城
公司地址	大城县权村镇工业园区
联系电话	0316-5780632 15613612860

产品详情

产品性能优势

导热系数低

导热系数是衡量保温材料隔热效果的重要指标，导热系数越低，隔热性能就越好。平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/m.k，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用厚度相对薄的本产品，便能达到传统保温材料相同的保温效果。

阻燃性能好

按照《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火设计规范》要求用于管道及设备的保温材料须采用不燃或难燃材料。而本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。按GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》，奥美斯Class 1产品指标远优于国标中用于建筑产品领域制品燃烧性能不低于C级的标准，确保安全可靠。

抗震性能好

奥美斯橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

闭孔式发泡、防潮性能好

奥美斯橡塑具备完善的闭孔结构，所有泡孔相互独立，互不连通的气泡形成密闭的空气层，有效提高产品的隔热性能，同时奥美斯橡塑独立的密闭气泡结构，能对水汽分子形成多重阻隔，即便材料表层受损，也能防止水汽渗透到材料内部，从而能够保持产品隔热效果长期稳定。在相同条件下，水的导热系数比空气的导热系数高24倍，而非闭孔结构的材料一旦表皮受损，水汽即可渗入材料内部，导致材料更新丧失保温效果。

柔韧性能好

奥美斯橡塑材料具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

安装方便，外形美观

因本产品富柔韧性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材料纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

其他优点

奥美斯橡塑绝热材料使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使奥美斯橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止他们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。