

奥美斯牌B1级橡塑保温板

产品名称	奥美斯牌B1级橡塑保温板
公司名称	廊坊坤扬保温材料有限公司
价格	800.00/立方米
规格参数	品牌:奥美斯 型号:厚度10mm-30mm 产地:河北大城
公司地址	大城县权村镇工业园区
联系电话	0316-5780632 15613612860

产品详情

产品技术指标

性能项目

指标

遵从标准 standard

材料类型

柔性橡塑发泡材料

GB/T 17794-2008

外观

黑色

泡孔结构

完全闭泡

表观密度

95

GB/T 6343

氧指数

32%

GB/T 2406

烟密度等级 SDR

75

GB/T 8627

导热系数

0 时 0.034

-20 时 0.031

40 时 0.036

GB/T 10294

透湿性能

透湿系数

2.8×10^{-11}

GB/T 17146-1997

湿阻因子

7.0×10^3

真空吸水率 %

10

GB/T 17794-2008

燃烧性能

难燃B1级

GB 8624-1997

当用于建筑领域时,不低于C级

GB 8624-2006

燃烧产烟毒性

ZA3安全等级

GA 132-1996

尺寸稳定性% 105 ± 3 , 7d

10

GB 8811

撕裂强度 N/cm

2.5

GB/T 10808

压缩回弹率% (压缩率50% , 72h)

70

GB/T 6669-2001

耐臭氧性 (臭氧分压202mPa,200h)

不龟裂

GB/T 7762

抗老化性 150h

轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形

GB/T 16259

适用温度范围

-40-110

GB/T 17794

注: 1、上规格均为常用规格,如需特殊规格可根据用户要求制作。

2、板材、管材为黑色,需要特殊颜色可根据用户要求制作。 3、管道外径超过89mm建设使用板材。

4、保温材料需要厚度超过25mm,采用多层重叠包装,直至所需厚度。

5、板材宽度可根据用户要求定做1-2米。