

# 双开门生物冰箱

产品名称	双开门生物冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	789456.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 型号:FYL-YS-828/1028L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

双开门生物冰箱公司介绍：北京福意电器有限公司设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。作为一家有高度社会责任感和使命感的企业，未来，福意联人将一如既往地携手外知名仪器厂商，不断致力于提供更加优良的和售后，回馈广大企事业单位的默默优良和深深信赖。

双开门生物冰箱用途：

特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、\*、科研等部门储存对温度敏感的药品、试剂、材料等使用。

双开门生物冰箱参数：

型号：FYL-YS-828L

外形尺寸：(W×D×H) 1267×680×1818mm

内部尺寸：(W×D×H) 1160×585×1250mm

额定频率:50Hz

制冷剂:R134a(382g)

功率:360W

电压:220V

容 积:828L

净 重:208kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：知名丹佛斯压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

标准配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个 ,5、钥匙2把

福意联FYL-YS-1028L参数

1.额定电压：AC220V

2.额定频率：50Hz

3.输入功率：360w

4.温湿度同步显示

5.噪 音：42dB(A)

6.箱体尺寸(mm)：1262 × 680 × 2145mm

7.内部尺寸(mm)：1160 × 585 × 1575mm

8.有效容积：1028L

9.温度范围：2 ~ 48 （每度可调控）

10智能控温系统

11.制冷剂用量：R134a(382g)

12.净重：258kg。

13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

16.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

20.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

21.箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

25、厂家具有ISO14001、ISO9001福意联”

-----  
(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

( 4-38度系列 )

型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

-----  
( -12 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

( -25 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-30L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

-----

双开门生物冰箱售后：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。

二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配  
路，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或证书。

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问  
题我方将严格按照“三包”政策执行。