奥美斯橡塑板管价格

产品名称	奥美斯橡塑板管价格
公司名称	廊坊坤扬保温材料有限公司
价格	700.00/立方米
规格参数	品牌:奥美斯 型号:厚度10mm-30mm 产地:河北大城
公司地址	大城县权村镇工业园区
联系电话	0316-5780632 15613612860

产品详情

奥美斯橡塑

奥美斯橡塑绝热保温材料是以丁晴橡胶、聚氯乙烯（NBR/PVC）为主要基材，辅以抗老化剂、阻燃剂、稳定剂、硫化促进剂、发泡剂等多种材料，经特殊先进工艺加工而成的柔性闭孔结构的绝热制品。 本产品内部为均匀稳定的闭泡结构，质地柔软耐曲绕，外形美观，标准产品有管材和板材两大类，产品颜色为黑色（可根据用户需要定做其他颜色产品）。本品还具有隔音、热传导系数低等优良性能，广泛用于建筑及工业设备的冷暖保温。

产品选型

■ 保冷设计应遵从的主要规范与规定 GB/T4272-2008

……《设备及管道绝热技术通则》 GB/T8175-2008

……《设备及管道绝热设计导则》 GB/T8174-2008

……《设备及管道绝热效果的测试与评价》 GBJ126-89

……《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

■ 保冷层厚度选取的基本规律 1、环境的相对温度越大，保冷层越厚。 2、介质温度越低，保冷层越厚。

3、环境湿度越高，保冷层越厚。 4、管道的内径越大，保冷层越厚。

5、保冷材料的湿阻因子越小，保冷层越薄。 6、保冷材料的湿阻因子越大，保冷层越薄。

7、保冷材料的表面系数越大，保冷层越薄。

■ 使用的典型条件 1、中央空调冷冻水供水系统 T=7°C 2、中央空调冷冻水回水系统 T=12°C

3、中央空调冷凝水系统 T=18°C 4、中央空调送风系统 T=14°C 5、中央空调主机制冷介质低温系统

6、冷藏冷冻制冷系统 T=0°C—40°C

■ 送风管保冷防凝露厚度建议值

中央空调的风系统分为新风、排风和回风，需要做保温层的部位仅指送风管和回风管。

中央空调送回风介质温度一般不高于14°C，其值低于空调间露点温度，为防止结露，

必须对风管敷设保冷层。恒祥福诺斯板材是中央空调送、回风管最为合适的保冷材料。

计算公式

材料的体积计算方法

板材：V = L x W x δ m3 L—长度(m) W—宽度(m) δ —厚度(m)

管材：V =（D + δ）x δ x 3.142 x L m3 D—保温管内径（m） δ —保温管壁厚（m）

L—保温管长度（m）