

消防水池液位计 德控WH311厂家安装接线图

产品名称	消防水池液位计 德控WH311厂家安装接线图
公司名称	合肥市德控仪表有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路558号合肥百乐门名品广场11幢办607
联系电话	0551-65653923 13480717259

产品详情

产品介绍：消防水池水位监测，我们更专业

根据我国消防水池水质检测标准，消防水池水位监测设备应具备报警功能，并能实时监测水池水位，确保消防水池水位正常。

德控WH311消防水池液位计，采用进口高精度传感器，测量精度高，稳定性好。产品外形尺寸为160*80*125mm，重量轻便，安装方便。产品使用寿命长达10年以上，终身保修。显示表的安装开孔尺寸为：160*80，信号传输距离：5公里。

德控WH311消防水池液位计，采用进口高精度传感器，测量精度高，稳定性好。产品外形尺寸为160*80*125mm，重量轻便，安装方便。产品使用寿命长达10年以上，终身保修。显示表的安装开孔尺寸为：160*80，信号传输距离：5公里。

消防水池液位计WH311安装接线使用方法：

1. 安装位置：消防水池液位计应安装在消防水池水位正常的位置，且应远离水池边缘，避免受到水池边缘的冲击。2. 安装方式：消防水池液位计应采用壁挂式安装，安装时应确保设备垂直，且安装牢固。3. 接线方法：消防水池液位计的电源线应接入消防水池的电源系统，信号线应接入消防水池的报警系统。4. 调试方法：消防水池液位计安装完成后，应进行调试，确保设备能够正常工作。5. 维护方法：消防水池液位计应定期进行维护，检查设备是否正常工作，并及时更换损坏的部件。