消防水池液位控制器 德控WH311厂家

产品名称	消防水池液位控制器 德控WH311厂家
公司名称	合肥市德控仪表有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路558号合肥百乐门名品广场11幢办607
联系电话	0551-65653923 13480717259

产品详情

产品介绍：消防水池水位监测，我们更专业

根据我国建筑消防设施安装质量检测评定规程（DB37/242-2008）标准试行版4.2.3第4条消防水箱（池）应设置水位指示装置，水箱（池）应设置水位报警功能，确保消防水箱水位满足规范要求。德控WH311消防水池液位控制器采用目前先进的工业控制技术，经全位进行就地实时监测消防水池的实时水位，并可实现有高低水位报警功能，确保消防水箱水位满足规

消防水池液位控制器 规格：WH311 120mA 高安 套装方式：仪表+换新机，终身保修

量程：0-10米 信号传输距离：5公里 80*125mm 品牌：德控

重示表的安装开孔尺寸：160*80

广州消防水池液位控制器WH311 3米图片 价格

消防水池液位控制器WH311性能特点：本产品的水位自动控制器采用目前先进的工业控制技术，经全自动控制，能有效地节省人力资源、节约电能、减少水资源浪费。是理想的供排水设备。亿点。人值守WH311 消防水池液位控制器广泛适用于深井泵、潜水泵、离心泵、长轴泵等电机的控制。水位传示仪水

位控制方式可根据用户及工程要求使用各型水位控制器进行水位自动控制。

水位控制器WH311消防水池液位控制器产品简介：适用于化工、冶金、环保、食品、水利、城市供水、排水、生活水池、消防水池等需要水位测量、控制。

WH311安装时只需将传感器投入水底，将放大转换器与显示控制表（箱）连接起来，设定上限、下限，就能自动控制水位。常用规格为5米、10米、20米,100米

WH311水池液位控制器主要技术指标 范围：0-50kpa、0-100kpa、0-200kpa、0-700kpa 输出：4-20mA 线性度：量程的±0.1% -20℃~80℃ 精度：量程的±0.2% 灵敏度：1.2（mv/kpa） 过压：量程的2倍

四、

WH311消防水池水位测量仪特点：

1. 智能信号放大器------远距离无损信号传输可达5000M

2. 三重防雷保护模块-----防雷击，恶劣天气正常使用

3. 模拟1000米深度压力防水测试，使用寿命可达十年，真正做到一台顶三台

WH311消防水池水位测量仪优点：

1. 通过了中国质检集团三方认证，能帮助用户提前30天完成消防验收

2. AI智能远传显示，内置智能信号放大器，远距离无损信号传输距离可达5KM

3. 智慧消防，帮助客户节约成本。使用寿命长，经历上千次测试设计寿命达到十年，真正做到一台顶三台

4. 三重防雷保护模块，防雷击，恶劣天气正常使用

5. 生产工艺经历上千次深度压力防水测试，真正做到IP68防水防尘

6. 4位智能显示器，屏幕实时显示测量值。测量精度可达1CM

[illegible]