

# 加工汽车通讯线束视频线控制线束12芯航插线束加工

产品名称	加工汽车通讯线束视频线控制线束12芯航插线束加工
公司名称	深圳市德龙康电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德龙康 型号:GX12-2345678 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区茜坑路65号3楼
联系电话	13808838293

## 产品详情

Y3A型直插式圆形电连接器广泛应用于各种电子电气设备之间的电路连接。它具有快速连接直插锁紧和直拔分离等特征。

Y3A型直插式圆形电连接器适用于盲插情况下或其它情况下的电讯号可靠连接，锁紧可靠，使用方便，接触对焊接，热缩套管端接

壳体号	S	P	C	M	L
10	24	18 ± 0.15	15.4	M18X1	26
12	27	21 ± 0.15	18.4	M20X1	26
14	30	23 ± 0.15	21.4	M24X1	26
16	33	25 ± 0.15	24.4	M27X1	26
18	36	27 ± 0.15	27.4	M30X1	26
20	39	29 ± 0.15	30.4	M33X1.5	26
22	42	32 ± 0.15	33.4	M36X1.5	26
24	45	35 ± 0.15	36.4	M39X1.5	26

电缆罩

热缩套管式1型

热缩套管式2型

壳体号	D1	d1	C1	L1	D2	d2	L2
10	14	10	23	29	14.4x1	10	36
12	18	13	26	33	19.4 × 1	15	38
14	21	17	29	33	22.3 × 1	18.2	38
16	22	18	32	35	22.3 × 1	18.2	38
18	27	23	35	35	28.7 × 1	24.5	38
20	28	24	38	38	28.7 × 1	24.5	38
22	31	27	41	38	31.8 × 1	27.7	38
24	34	30	43	38	31.8 × 1	30	38

雾 符合GJB1217的B级规定

主要技术特性

接触件特性

插针直径 ( mm )	1	1.5
工作电流 ( A )	5	10
接触电阻 ( m Ω )	5	3

绝缘电阻

标准大气条件 3000M	潮湿条件 20M	高温条件 500M
-----------------	-------------	--------------

耐电压

标准大气条件	AC 1500Vrms
低气压条件	AC 250Vrms

机械寿命 500次

Y3A接触件孔位排列

注: 此图为电连接器的插针插合面正视图。

执行标准 Q/321283LSB06.2-2004 《Y3A型直插式圆形密封电连接器详细规范》 型号标志Y  
3A - 18 32 T K 5

代号 Y 3A - 18 32 T K 5  
序号

## 圆形电连接器

设计序号

转位号： 、 ， 号位不标注

壳体号：10,12,14,16 , 18 , 20 , 22 , 24

接触件数目：7、10、19、26、32、41、55、61、16、21

插头座类别：T-插头，Z-插座

接触件类别：J-插针，K-插孔

尾罩类别号：5-热缩套管式1型，5a-热缩套管式2型

## 订货指南

合同或订单中应注明下列内容：

- a.产品详细规范的名称和编号及发布日期；
- b.包括类别、接触件形式等完整型号命名及数量；
- c.是否要求包括插座尾罩附件。