

汽车通讯线束视频线控制线束GX12芯航插线束

产品名称	汽车通讯线束视频线控制线束GX12芯航插线束
公司名称	深圳市德龙康电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德龙康 型号:GX16-2345678 材质:GX16
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区茜坑路65号3楼
联系电话	13808838293

产品详情

可作瞬间电磁分离和机械分离

连接方式为旋插及直插

分离方式为电磁和机械解锁，强制分离

插座密封，并设有防火焰机构，能承受短时间高温火焰

产品体积小，重量轻，防雨，防尘

适用范围

YF6型圆形防雨分离电连接器适用于战略战术武器系统、航天运载系统的级间电气线路连接和系统与地面设备的电路连接，以及其它工业设备的电气连接。

使用环境条件

工作温度 -40 ~ 125

相对湿度 40 ± 2 时相对湿度90% ~ 95%

工作气压 101.3kPa ~ 6.67Pa

正弦振动 频率10Hz ~ 2000Hz 加速度100m/s²

随机振动 0.1G²/Hz

冲击加速度735m/s²

加速度686m/s² (78芯)

加速度 加速度250m/s²

加速度227m/s² (78芯)

防雨降雨量5mm/min

主要技术特性

接触件特性

插针直径 (mm)	0.8	1	2.2
工作电流 (A)	3	5	23
接触电阻 (mΩ)	10	8	2

绝缘电阻

规格	YF6-46	YF6-57/YF6-78
标准大气条件	1000M	1000M
高温条件	500M	500M
潮湿条件	50M	20M

耐电压

标准大气条件	潮湿条件	低气压条件
AC 1000Vrms	AC 500Vrms	AC 150Vrms

机械分离力 29.4N ~ 88.3N

电磁分离 DC 28V ± 3V

密封性 0.3Mpa

0.22MPa (78芯)

机械寿命 300次

500次 (78芯)

执行标准

YF6-46 : Q/Ag1.063.2-2007 《YF6-46圆形防雨分离电连接器详细规范》

YF6-57 : ZZR-Q/Ag1.063B-2000 《YF6型圆形防雨分离电连接器详细规范》

YF6-78 : Q/Ag1.063.1-2003 《YF6 - 78圆形防雨分离电连接器详细规范》

型号标志

代号 YF 6 W - 57 T J
序号

圆形分离电连接器

设计序号

类别号：W-插头为单出线口，三出线口不标注

芯数：46、57、78

电连接器类别：T-插头，Z-插座

接触件类型：J-插针，K-插孔

外形及安装尺寸

插头