

燕航玻璃钢格栅洗车地网38mm格栅厂家直销

产品名称	燕航玻璃钢格栅洗车地网38mm格栅厂家直销
公司名称	枣强县燕航复合材料厂
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:燕航 型号:38*38*38 产地:河北省衡水市枣强县
公司地址	枣强县马屯镇张仓口村（经营场所）
联系电话	13363185008

产品详情

燕航玻璃钢格栅洗车地网38mm格栅厂家直销

公司名称：枣强县燕航复合材料厂

联系电话:15713186169刘经理

公司网址：<http://www.zqyanhang.cn/>

玻璃钢洗车房格栅产品亮点

玻璃钢洗车房格栅由玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成；表面铺砂，有效防滑。

- 1、洗车房格栅结构合理，将负载均匀分布，实现受力均匀，后期无需检查维护
- 2、玻璃钢格栅不同于传统的钢铁、木材、石灰水泥等材质，玻璃钢格栅绝无腐烂、霉变等现象，是升级换代的理想选择。
- 3、玻璃钢格栅设计灵活，可提供凹面、砂面、月牙、菱形、平面等多种表面设计，适合各种场合使用
- 4、玻璃钢格栅抗疲劳性：玻璃钢格栅有一些弹性，这使得长期在上面工作的人感到舒适，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的紧张感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人类工程学家的推荐
- 5、玻璃钢格栅综合经济效益好：与普通碳钢比，玻璃钢格栅综合成本低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢；
- 6、玻璃钢格栅安装方便：由于玻璃钢重量轻，使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要使用起吊设备，既节约又方便。
- 7、玻璃钢格栅安全性：在安装和使用玻璃钢格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在易燃易爆的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故

玻璃钢格栅性能特点如下：**耐腐蚀**具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间

苯型、乙烯基型树脂做基体材料。[轻质、高强、且便于切割、安装](#) 由于是树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。[耐老化](#) 理论上，使用寿命在50年以上。[阻燃](#) 普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。[安全性](#) 具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。[颜色](#) 色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有：黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进行。[可设计性强](#) 尺寸灵活多样，方便切割，尺寸稳定。

玻璃钢格栅规格多种，运用于多种行业多领域所运用，开拓早的洗车房，由于洗车房工作环境潮湿，洗车量大，汽车自重都在几吨。铁篦子和水泥的都达不到承重要求，切带来了更加恶劣的工作环境，残留了不少污垢和水渍。玻璃钢格栅来了，给洗车工人带来了干爽的工作环境，且格栅颜色鲜艳，多种。给爱车带来了安全干净的环境。玻璃钢格栅由原材料到生产工艺，到打磨质检。我们一直在努力。洗车房可根据场地设计，一般洗车位是2.44*4.88尺寸和3.66*4.88大车位。根据整体结合墙面颜色来选择玻璃钢格栅颜色。

枣强县燕航复合材料厂是一家专业生产复合材料高新的企业，公司位于河北省衡水市枣强县马屯镇张仓口村。我们严格按照行业标准，规范化，系统化。主营产品:玻璃钢格栅,我公司可根据客户的需求定做各种型号的产品，供货齐全，发货及时...