

# 48芯三网融合光纤网络箱产品图片报价

产品名称	48芯三网融合光纤网络箱产品图片报价
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 48芯三网融合光纤网络箱产品图片报价

三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱、为了充分利用光纤和光电设备资源，节省运行和维护费用，人们选择点到多点的无源光网络（PON）作接入业务，而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“三网合一”则是进一步降低成本的可行、有效的方案，也是网络发展的大趋势。三网合一分纤箱随着国家“互联网+”的推进，互联网与实体的逐渐融合，并利用互联网精神来和重构整个商业价值链，互联网与得业的关系已经上升国策，互联网三网合一分纤箱为将迎来大爆发。 型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯 规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120 材质：冷轧板、不锈钢 使用区：移动 联通 铁通 电信

#### 产品概述：

随着国家“互联网+”的推进，互联网与实体的逐渐融合，并利用互联网精神来和重构整个商业价值链，互联网与得业的关系已经上升国策，互联网三网合一分纤箱为将迎来大爆发。 型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯 规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120 材质：冷轧板、不锈钢 使用区：移动 联通 铁通 电信

#### 产品特点：

采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；  
产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；  
采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；  
可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；  
在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。  
有效做到移动、联通、

、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三、适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便；
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；
- 7.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG
- 8.产品材料：冷轧板
- 9.产品颜色：常规色灰色
- 10.产品工艺：冲压

光纤配线箱通用实现光端线端能接也适用用无缆通配线尾的配线连接通过配线箱内的适配器，用光跳

结构特点：箱体封闭式结构，外形美观。箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。一产品特点：1..箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器，配置更灵活自由，扩容方便，投资节省。2.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。5.光缆固定：接地方便，箱体拥有足够的布缆盘。6.适用多种环境：室内、室外、挂墙、有足够的新线盘。7.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。8.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

二 产品性能说明: 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

1、环境要求

工作温度： +5 ~ +40

相对湿度： 85% ( +30 )

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

## 2、主要技术指标

插入损耗： 0.2dB

UPC回波损耗： 50dB

APC回波损耗： 60dB

插拔耐久性寿命： > 1000次

## 3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；

IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V

我们主要销售的产品有 OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品