

免蒸加气块设备又称轻质加气混凝土砖设备、行业口碑

产品名称	免蒸加气块设备又称轻质加气混凝土砖设备、行业口碑
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:轻质 规格:300*230
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

免蒸加气块设备又称轻质加气混凝土砖设备、行业口碑

免蒸加气块本体温度下降到40℃，才可以进行脱膜。在免蒸加气块胚体的体温升峰值期，加气块、免蒸内部由于水化反应正在剧烈发烧，此时是不可将免蒸加气块脱膜。假如免蒸加气块设备生产制作免蒸加气块的环境温度低于10℃，那么我们最好等到它降至常温后再脱膜，避免免蒸加气块制品遭到炸裂。

免蒸加气块的脱膜保护在免蒸加气块成型以后进行制品脱膜，确定初凝养护时间，不可以提前随意脱膜。免蒸加气块脱膜后及时进行保湿保温养护。假如免蒸加气块温度与环境温度相差20℃以上，不用促凝剂或升温促凝，以免产出劣质免蒸加气块产品。加气块是由无数个密闭的孔连接而成的具有隔热、隔音、保温性能的产品。而加气混凝土由于气体是从里面发出促使水泥浆成蜂窝状的，其孔洞是联通孔。

免蒸加气块设备产流程一般为为：各种原料贮备仓 计量配料 原料加水混合搅拌 模具准备 浇注脱模 翻转、水平切割、垂直切割 检验成品 包装 码垛贮存 出厂。

免蒸加气块设备板材由于热工性能优越等特点得到了快速的发展，加上在设备投资和生产成本低的优势，越来越受全球的建筑建材投资者青睐。