

# 绝缘子灰密度测试仪

产品名称	绝缘子灰密度测试仪
公司名称	武汉智讯达电气有限公司
价格	8.00/1
规格参数	武汉智讯达电气有限公司:武汉智讯达电气有限公司 ZDDL-F:ZDDL-F 武汉:武汉
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心文创楼
联系电话	027-65521578 15377521979

## 产品详情

ZDDL-F绝缘子灰密度测试仪别名：密度测试仪、灰密、绝缘子

ZDDL-F绝缘子灰密度测试仪，是本公司根据我国电网防污闪工作的需要，配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则》（代替GB/T 16434-1996、GB/T 5582-1993、JB/T 5895-1991）和国家电网公司Q/GDW 152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》规定的要求。

绝缘子灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等组成部分。整套装置操作简单，测量精确。

## 产品特点：

- 1、真空抽滤装置技术成熟，使用方便、效率高。含有多个抽头，可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵，使用更为方便，故障率低。
- 2、鼓风干燥采用德国技术，风道先进；风机噪声小，性能稳定。
- 3、微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行判断加热所需功率，并显示加热状态，控温精确稳定。
- 4、可调式进风口，控制箱内温度和气体的排放。
- 5、高精度电子分析天平具有数字化多点线性修正、漂移修正、开机自检和去皮等多种功能。
- 6、附带配套计算软件，计算方便，且结果更为精确。

## 技术参数：

- 1、天平精度：0.1mg
- 2、最大称量：200g

3、控温范围：室温+10 ~ 250

4、温度分辨率：1

5、温度波动度：±1

6、温度均匀度：±1

7、抽滤流量：60L/Min

8、抽滤最大真空度：0.098MPa

9、抽滤单头抽气量：10L/min

10、抽滤抽气头个数：2个

11、电源电压：220 ± 10%

12、环境温度：5—40

13、相对湿度：85%