

## 双门2 ~ 8 生物冰箱

产品名称	双门2 ~ 8 生物冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79749.00/台
规格参数	品牌:福意联药品恒温箱
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

### 产品详情

双门2 ~ 8 生物冰箱，2 ~ 8 生物冰箱，，双门生物冰箱公司介绍：北京福意电器有限公司始终坚持以人为本，以创新为发展动力，坚定实施创新、制度创新和管理创新，目前公司已拥有大批高素质的人才，着眼于“优良、同步”的企业目标，在攻关、创新域勇于攀登，积极进取。经营：冷藏箱，恒温箱、加温箱、车载保存箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱、便携冷藏运输保温箱等,产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。

双门2 ~ 8 生物冰箱产品用途：适用于储存2-8 、试剂、样品、标本、中药饮片、食品等的安全冷藏储存;适用于8~20 之间试剂、样品、病例标本、培养基等的恒温储存。

双门2 ~ 8 生物冰箱参数:

福意联FYL-YS-1028L参数1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w 4.温湿度同步显示5.噪音：42dB(A)6.箱体尺寸(mm)：1262×680×2145mm7.内部尺寸(mm)：1160×585×1575mm 8.有效容积：1028L 9.温度范围：2~48（每度可调控）10智能控温系统11.制冷剂用量：R134a(382g) 12.净重：258kg。 13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。 16.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。20.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。21.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 23.安全双门锁设计，实现双人

双管，防止随意开启。 24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。 25、品有ISO14001、ISO9001福意联 ”

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸 ( mm )

层架数量

FYL-YS-66L

62L

2-8

85W

430 × 480 × 640mm

4

FYL-YS-88L

88L

2-8

85W

480 × 490 × 840mm

4

FYL-YS-50L

50L

4-38

85W

430 × 480 × 510mm

2

FYL-YS-100L

100L

4-38

85W

480 × 490 × 840mm

4

FYL-YS-138L

138L

4-38

85W

540 × 550 × 840mm

4

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

4

FYL-YS-230L

230L

2-48

160W

595 × 590 × 1215mm

4

FYL-YS-280L

280L

2-48

160W

595 × 570 × 1445mm

6

FYL-YS-310L

310L

2-48

160W

595 × 695 × 1315mm

4

FYL-YS-430L

430L

2-48

160W

595 × 680 × 1805mm

8

FYL-YS-828L

828L

2-48

360w

1267 × 680 × 1818mm

5

FYL-YS-1028L

1028L

2-48

360w

1267 × 680 × 2105mm

6

FYL-YS-128

88L

-30-10

110W

550 × 560 × 850mm

4

FYL-YS-100E

100L

2-8

85W

480 × 490 × 840mm

4

双门2 ~ 8 生物冰箱特点:

#### 温度控制

- 智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1 。
- 温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

#### 制冷系统

- 采用优良进口丹佛斯压缩机。
- 采用德国静音优良蒸发风机、冷凝风机，性能优良
- 优良风冷系统设计，制冷速度快，温度更均匀
- 采用新材料密封条设计，保温性能好

## 人性化设计

- 多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。
- 带脚轮和把手设计，方便开关门和搬运运输
- 内设照明灯
- 自动除霜功能
- 内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境

## 双门2 ~ 8 生物冰箱售后：

福意联本着“高质量，优售后，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心售后”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保证：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或证书。三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。