

4K-HDMI 70米网线传输器

产品名称	4K-HDMI 70米网线传输器
公司名称	东科恒创科技（深圳）有限公司
价格	400.00/台
规格参数	
公司地址	龙华新区大浪街道新石社区石凹村二区68号宽谷大厦1102
联系电话	0755-21005565 15914178903

产品详情

网标单价为一台，使用请配对

一、产品简介

HDMI网线延长器采用标准HDBaseT技术，通过单根网线长距离的传输高清无压缩视频信号，可凭借以太网络实现多种特殊应用，同时附带的串口数据透传功能使远距离操控更加便捷。该设备拥有卓越的图像处理 and 传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种可靠、高性能、高效的HDMI信号延长方式。

二、主要特性

- I 通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号；
- I 支持全高清视频信号1080P@60Hz, 以及4K*2K；
- I 采用标准HDBaseT技术，完美的传输高清无压缩视频信号；
- I 支持双向串口数据透传；可定制POC单边供电功能。
- I 兼容HDMI 1.4标准，支持CEC(透传)；

I 符合 HDCP 1.2 标准（透传） – 高带宽数字内容保护技术；

I 网线采用标准的以太网 IEEE-568B 接法，安装方便；

I 能够自动识别和配置各种显示模式；

I 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；

I 内置 ESD 静电保护电路，全方位保护系统安全；

I 安装简单方便，即插即用，无需设置；

三、技术参数

参数名称

详细说明

视频

支持协议

HDMI 1.4; HDCP 1.2

像素带宽

165MHz，全数字

接口带宽

总带宽 10.2Gbps

最大支持分辨率

1920X1080P@60Hz、4K*2K@30Hz

接口

HDMI-A 接口

阻抗

100

建议HDMI线材最大输入/输出距离

小于5米

RS232

接口

工业端子

信号方向

双向透传

波特率

自适应，最高115200bps

数据位

8位

网口

接口

标准RJ45接口

建议最大传输距离

1080P：6类网线70m

4K*2K：6类网线40m

其他

电源

电源适配器：DC 12V/2A

最大功耗

MAX 6W

温度

工作温度：-5 ~ +70

湿度

工作湿度：5% ~ 90%

外形尺寸

(9.5x7.1x2.1)CM

质保

1年免费保修，终生维护