

# HDMI200米网线传输器

产品名称	HDMI200米网线传输器
公司名称	东科恒创科技（深圳）有限公司
价格	280.00/台
规格参数	
公司地址	龙华新区大浪街道新石社区石凹村二区68号宽谷大厦1102
联系电话	0755-21005565 15914178903

## 产品详情

网标价格为一台，使用请配对

### 一、产品简介

HDMI延长器采用标准以太网TCP/IP协议，通过单根网线长距离的传输高清音视频信号，可凭借以太网网络实现一对多应用，同时附带的红外扩展功能使远距离操控更加便捷。该设备拥有卓越的图像处理 and 传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种经济高效的HDMI信号延长方式。

### 二、主要特性

通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号，CAT6网线最长可达200米；

高清视频信号分辨率最高可达到1920\*1080P@60Hz；

兼容HDMI 1.3

采用专用格式来压缩和解压视频，有效提高传输效率，保证播放的流畅性；

符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；

- 支持外接远程红外扩展，可方便操控远端设备；
- 能够自动识别和配置各种显示模式；
- 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- 内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；
- 安装简单方便，即插即用，无需设置；

### 三、技术参数

参数名称

详细说明

视频

支持协议

HDMI 1.3; HDCP 1.2

压缩格式

H.264

像素带宽

165MHz，全数字

接口带宽

总带宽6.75Gbps

最大支持分辨率

1920X1080P@60Hz

接口

HDMI-A 接口

阻抗

100

建议HDMI最大输入/输出距离

小于5米，在1920X1080P@60Hz时

红外

接口

3.5mm立体声音频插座

信号方向

单向传输

信号类型

数字信号

输入电平载波频率

20-60kHz

信号方向

双向传输

波特率

自适应，最高115200bps

数据位

8位

网口

接口

标准RJ45接口

建议最大传输距离

使用6类网线可达到200米

其他

电源

电源适配器：DC 12-36V

最大功耗

MAX 6W

温度

工作温度：-5 ~ +70

湿度

工作湿度：5% ~ 90%

外形尺寸

160\*80\*25mm

质保

1年免费保修