

湖南总经销PC-ABS C5400沙伯基础

产品名称	湖南总经销PC-ABS C5400沙伯基础
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:PC-ABS C5400-701HF
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PC-ABS C5400-701HF , C5400-701HF沙伯基础 , C5400-701HF

C5400-701HF , PC-ABS C5400-701HF , C5400-701HF沙伯基础

湘远塑料原料长期供应PC/ABS T45德国拜耳 电镀合金标准和电镀品级

供应PC/ABS 1110HF沙伯基础 耐高温流动性改良

供应PC/ABS TX7110-BK日本GE 阻燃V0 , 流动性佳 , 薄壁用

供应PC/ABS C1200沙伯基础 高粘度低流动 , 高抗冲 , 耐高温性好 , HB

供应PC/ABS DN-1520B日本帝人 阻燃级

供应PC/ABS VB-1108T淄博东聚 高抗冲阻燃级

供应PC/ABS T45PC德国拜耳 通用电镀级

供应PC/ABS C6600/沙伯基础 阻燃

供应PC/ABS MC5400-701日本GE

供应PC/ABS C1200HF沙伯基础 低粘度高流动 , 高抗冲 , 耐高温性好 , HB

供应PC/ABS DN-1530B日本帝人 阻燃级

供应PC/ABS C2950新加坡SABIC(GE) 阻燃V0耐高温 ;

供应PC/ABS T85德国拜耳 标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度

供应PC/ABS C6300-BK1066沙伯基础 阻燃

供应PC/ABS C6300-BK1066日本GE

供应PC/ABS C2800沙伯基础 阻燃防火V-0，流动性佳，抗冲击性好

供应PC/ABS TN-7000日本帝人 防火级

供应PC/ABS C2800新加坡SABIC 阻燃V0高流动；V0阻燃UV稳定

供应PC/ABS T65德国拜耳 标准品级，低温冲击强度

供应PC/ABS C1200-701沙伯基础

供应PC/ABS PL2020日本三菱 电镀级

供应PC/ABS C2950HF沙伯基础 阻燃防火V-0，高流动，高耐温

供应PC/ABS T-3011日本帝人 良好的耐热性

供应PC/ABS C1200新加坡SABIC 阻燃V0高流动耐高温

SABIC Innovative Plastics Cycloloy MC5400 PC+ABS (Asia Pacific) 物性表

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.19 g/cc
吸水率		0.20 %		@Time 86400 sec
线性成型收缩率,Flow		0.0040 - 0.0060 cm/cm		@Thickness 3.20 mm
机械性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	58.0 MPa

伸长率 (断裂)	150 %
弯曲强度	92.0 MPa
弯曲模量	2.45 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	5.88 J/cm
热性能 热膨胀系数 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	60.0 - 80.0 m/m- ° C @Temperature -30.0 - 30.0 ° C
载荷下热变形温度(0.46 MPa)	90.0 ° C @Thickness 3.20 mm
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	90.0 ° C @Thickness 6.40 mm
可燃性(UL94)	V-0 @Thickness 1.50 mm

5VB

@Thickness 2.30 mm