

纳腾护栏网高速公路防护网铁路公路护栏网

产品名称	纳腾护栏网高速公路防护网铁路公路护栏网
公司名称	安平县纳腾丝网制品厂
价格	100.00/米
规格参数	品牌:纳腾 型号:公路护栏网 产地:河北衡水安平
公司地址	安平县安平镇杨屯村26号
联系电话	18932818949

产品详情

安平县纳腾金属网厂位于中国丝网生产基地—河北安平县.并在安平县丝网大世界设有经销处,距北京首都机场250公里,距天津港200公里,地理位置十分优越.拥有焊接点焊机、单点机、自动钢网焊接成型机、大型网片折弯机等成套浸塑设备,具有专业化规模化生产护栏网的生产线,是一家集丝网生产加工,科研开发,销售,安装于一体的综合性企业.主要产品有:护栏网、公路护栏网、铁路护栏网等

高速公路护栏网也属于是护栏网的一种,主要是用在了高速公路上所以给其赋予了高速公路护栏网的名字。其实护

栏网的命名都是类似的,用在什么地方就叫什么护栏网,用作小区围墙的就叫小区护栏网,用作机场隔离的就叫机场护

栏网。还有的命名方法就是根据护栏网的外观形态特点来命名,带边框的就叫框架护栏网,四周边是双丝的就是双边丝

护栏网。知道了护栏网的命名规则你就不要再纠结为什么外观看起来不一样的产品都叫做高速公路护栏网了。其实哪种

结构的护栏网用在高速公路护栏网两侧都会被冠上一个名字,那就是高速公路护栏网。

高速公路护栏网规格:

高速公路护栏网最常用的两种结构就是双边丝的和框架的,这两种结构的除开框架护栏网的边框规格其他的基本都

是相同的规格。常用高度为1.8m,最大高度可做2.4m;柱中到柱中的举例一般为3m;折弯的都采用的是顶部30公分30度

角的折弯，立柱多采用48*1.5mm圆管；网孔大小通常为80*160mm；塑后丝径范围:3.5-6.0mm；表面处理方式有镀锌，喷

塑和浸塑；安装方式：预埋方式或者底盘安装。以上规格为常用规格，有特殊规格或要求的可来电来厂咨询，我们公司

可生产各种特殊规格产品。产品配件包括防雨帽和防盗螺丝等。

高速公路护栏网边框和立柱的常用规格：

立柱多选用直径为48mm，60mm，75mm的圆管，方管立柱多选择40*40、60*60、80*80mm，厚度可选择1.0mm，1.2mm，1.5mm，1.8mm，2.0mm等；边框的选择范围就相对小点儿了，主要就20*30mm和25*25mm两种的矩形截面焊管，厚度可选0.8mm，1.0mm，1.2mm等。

高速公路护栏网材质：原料采用优质低碳钢丝和优质低碳钢管焊接。

高速公路护栏网优点：产品具有高抗腐蚀性使用年限最长可达二十年，网状主体有效的降低了产品的质量，方便了

交通运输。框架结构大大增强了网体的抗冲击能力，可有效降低交通事故的危害范围。拆装方便，废旧产品可回收利用

，减少建筑垃圾的产生。