

锂电池自动撕膜机

产品名称	锂电池自动撕膜机
公司名称	深圳市迪尔泰设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌：迪尔泰:10000 型号：迪尔泰:10000 产地：广东:10000
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄田兴围学府路环宇工业区C栋二楼
联系电话	13367672732

产品详情

世界首创撕膜机具有着撕膜无起泡、无起皱等不良现象，撕膜耗材少、撕膜效率高、机器人人性化、操作直观简单、综合性能稳定。控制器采用三菱Q系列高速稳定型PLC,人机界面采用三菱品牌,界面清晰响应快速,伺服电机采用松下A5高效型电机,相关传感器采用欧姆龙及基恩士品牌,气缸采用SMC品牌.我们将不断推陈出新，为世界电池行业的发展做出贡献。

设备优势：

- 1.撕膜无起泡无起皱现象。撕膜夹角小,大幅减低对电芯表面的拉力,Mylar膜易分离电芯保证表面相关要求。
- 2.纤维胶带重复使用率高。撕膜仅需用约10mm长纤维胶带,且重复使用次数可达约50次。
- 3.超高效率。采用双通道设计,撕膜效率可达15PPM,当某一通道出现故障亦可继续工作不受其影响。
- 4.先进控制系统。控制器采用三菱Q系列高速稳定型PLC,人机界面采用三菱品牌,界面清晰

响应快速,伺服电机采用松下A5高效型电机。

5.好操作好维护。采用模组式设计,安装方便、好维护。

1.撕膜电池规格尺寸范围:长;30~110mm 宽;50~160mm 厚;2~10mm

2.设备合格率: 99% ;

3.设备产能 : 15PPM(单机);

4.设备故障率 (由设备造成的故障): 1% (只由设备造成的故障);

5.设备尺寸约 : 长;2060mm , 宽1255mm(不含拉带) , 高 : 1650mm(不信号灯) ;

6.重量:约1000kg;

设备需求:

电压 : AC220V \pm 10%;

频率:50Hz;

真空:-84Kpa ~ -50Kpa ;

压缩空气:压力为0.4 ~ 0.7Mpa;

功耗:7KW;