

32芯光缆分线箱型号尺寸

产品名称	32芯光缆分线箱型号尺寸
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:32芯光缆分线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

32芯光缆分线箱型号尺寸-----宁波品悦通信设备有限公司是一家专注于光纤通信设备32芯光缆分线箱|32芯光纤分线箱与解决方案研发的高科技公司，品悦通信公司研制的32芯光缆分线箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。均达到国内先进水平，广泛应用于国民经济各个领域。其中X系列32芯光缆分线箱具有自主知识，性能先进、可靠稳定、操作简单，适应各种工作环境，技术参数居于国际先水平。我们基于多年的光通信行业的深厚积淀，锐意进取的研发团队，围绕客户需求，不断进行技术进步与创新，为客户提供更加先进、可靠、有竞争力的产品与服务，在光纤通信设备接续、等领域帮助客户构筑技术优势，创造大的价值。目前，宁波品悦通信的产品和服务遍及通信工程、家庭网络、光器件生产、科学研究、高校教学等领域，远销全国地区，电信、移动、联通、广电光纤，让宽带速通信走进人们身旁。

宁波品悦光缆分线箱、分光分纤箱,光分路箱，FTTH楼道光分路箱，FTTH品悦插片式光分路箱,FTTH品悦楼道终端光分路箱,品悦FTTH/B宽带接入网工程配套楼道光分路箱 ,品悦PYX-16 A型楼道终端光分路箱(2个插槽16芯),品悦PYX-32 B型楼道终端光分路箱(4个插槽32芯),品悦PYX-64 B型楼道终端光分路箱(8个插槽64芯)楼道光分路箱,PLC光分路器箱|楼道光分路箱|PLC光分路器箱|品悦壁挂式二槽.四槽楼道光分路器箱|16芯光纤分纤箱|32芯光纤楼道箱,品悦通讯光分路箱,品悦通讯光分路器箱

品悦通讯

产品名称：32芯光缆分线箱

品悦通信配线箱规格：从8芯到144芯

FTTH楼道光分路箱|PLC光分路器箱|

光缆分线箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

产品名称：64芯光纤分纤箱|64路光缆分线箱（图文介绍）

接入光缆经开口密封圈进入箱体，在不砍断的情况下完成分岐和管理；尾纤、光纤盘储空间充足；合理的全程走纤路由设计；光纤弯曲半径不小于30mm；8芯光纤分纤箱|1比8光缆分纤箱（图文介绍）光缆、分岐光纤、光分路器尾纤、跳纤的进出各自独立、互不干扰；适合FC、SC、ST等多种适配器，配置灵活、安装快捷。FTTH64芯光纤分纤箱（塑料、冷轧板、SMC）【壁挂式，挂壁式，挂杆式，抱杆式，墙挂式，抱箍式，直熔式，尾纤式室内外】4芯6芯8芯12芯24芯32芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯光纤配线箱，光纤直熔箱，光纤分支箱，光纤分线箱，光纤分纤箱，光分路器箱，光缆分纤箱，光缆分线箱，光缆配线箱，室外分纤箱，室内分线箱，光纤楼道箱，光缆楼道箱，壁挂式配线箱，抱杆式分线箱，嵌入式配线箱，

光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二、性能指标

- 1.工作温度：-40 ~+70 ；
- 2.储存温度：-40 ~+70 ；
- 3.工作湿度： 90%（+30 时）；
- 4.大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；
- 5.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；
- 6.耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；
- 7.插入损耗：IL 0.3dB（PC型）；IL 0.3dB（APC型）；
- 8.回波损耗：RL 40dB（PC型）；RL 50dB（UPC型）；RL 60dB（APC型）；

9.互换性： 0.2dB。

三、功能说明

- 1.箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；
- 2.专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；
- 3.有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；
- 4.可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，zui多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；
- 5.多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；
- 6.翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；
- 7.FOR-GPX-GF系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

熔接方法：

- a.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

【宁波品悦(PINYUE)通信主营产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....

宁波品悦通信提供32芯光缆分线箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。