

## 20千瓦汽油发电机上海经销

产品名称	20千瓦汽油发电机上海经销
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

### 产品详情

20千瓦汽油发电机上海经销 大泽动力轻巧化设计、输出高品质的电源、稳定的输出波形、结构紧凑、功率存储大、大泽发电机长期致力于研发小型汽油发电机，提高机器的技术研发水平，大泽发电机全部采用全铜芯的电机，保证汽油发电机的使用寿命，减少发电机的故障率，全铜芯的电机相对于铜包铝的电机，导热性能好，更易散热，同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评，自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机的特点。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

寿命在5-8年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥大的能量，汽油发电机发电机组的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。