阻垢剂消泡剂消泡速度快不造成二次泡沫免费拿样

产品名称	阻垢剂消泡剂消泡速度快不造成二次泡沫免费拿样
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-1403 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

产品详情

阻垢剂消泡剂的概述：

阻垢剂消泡剂是采用特殊工艺技术研制，属聚醚等成份合成的消泡剂。它适用于在强酸强碱的条件下消泡，在消泡的体系PH值14时，许多有机硅消泡剂已破乳、漂油，失去消泡剂应有的物理状态，不但消泡力减退或消失，也会给消泡的产品后面工艺意想不到的弊端。该系列消泡剂在此温度下能保持良好的物理状态，不破乳、不漂油、消泡反而比常温较强的破泡抑泡功效，消泡迅速，抑泡长时间，且无味，不会对环境造成任何污染，使用本品消泡时用量少，使用成本低廉。

阻垢剂消泡剂的特性：

1.消泡、抑泡力强，不影响起泡体系的基本性质。

2.耐高温性、耐强酸碱性好，消泡分散稳定性较强。

3.相容性较好，不影响产品原有性能与生产加工使用工艺。

阻垢剂消泡剂的技术指标：

型号：CI-1403

外观：透明/乳白色液体

pH值：5～8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

阻垢剂消泡剂的应用：

阻垢剂消泡剂广泛应用于：阻垢剂、水泥砂浆、减水剂、混凝土、石棉瓦、硅酸钙板、腻子粉、矿浆、增强剂等生产过程的消泡。

阻垢剂消泡剂的使用方法：

阻垢剂消泡剂一般添加量0.1～0.8％，其具体实际用量应在试验后再确定，本品可与其它助剂均匀混合用。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》