

# 德国力特LIT进口电动高真空球阀

产品名称	德国力特LIT进口电动高真空球阀
公司名称	深圳前港国际贸易有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国力特LIT 口径:DN10-DN100 介质:真空介质
公司地址	深圳市南山区南头街道深南大道与前海路交汇处 海岸卡夫诺西座2601室
联系电话	0755-23704189 13530028166

## 产品详情

品牌：德国力特LIT

进口电动高真空球阀是利用电动装置来驱动球体作旋转运动，达到接通或切断气流目的的一种阀门。它具有高流导，连接形式多样等特点，是真空和压力能同时兼用的一种阀门。

该阀为直通式手动球阀，靠球面密封，因而既能用在真空状态下，也能在低压状态下使用，并可任意位置安装，适用于真空系统中接通或切断管路的介质流。适用的介质为空气及弱腐蚀性气体。是乳品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化工、化妆品等领域的常选阀门。并已广泛应用于新能源行业及半导体产业。

进口电动高真空球阀参数：

阀体材质

执行器参数

公称通径：DN10-DN100

传动方式：电动（带手动）

公称压力： $6 \times 10^5 \sim 6.7 \times 10^4$  Pa

控制电源：110/220V AC；50/60Hz

适用温度：-30 ~ 260

动作时间：10s；30s；45s；135s

适用介质：真空介质

防护等级：IP65；IP67可定制IP68

阀体材质：不锈钢

保护装置：内置过热保护、过载保护

连接方式：法兰、活套、快装

控制方式：开关型、无源触点信号、开度信号、智能型

进口电动高真空球阀结构：

采用ISO5211直接安装执行器的平台设计，无需连接支架和轴套，可直接安装驱动装置，便于实行智能化。

进口电动高真空球阀尺寸：

主要连接外形和尺寸

单位：mm

通径

10

16

25

32

40

50

63

80

100

L

94

104

114

140

165

175

195/186

220/203

280/220

H

166

166

182

187

195

236

258

304

336

注：此外形尺寸为1.6Mpa压力球阀，如需更高压力尺寸图纸，敬请来电来函咨询。进口GUD电动真空球阀是利用电动装置驱动阀板做开启或关闭动作，达到接通或切断真空管路中气流的目的的一种装置。它适用的介质为空气及非腐蚀性气体，广泛应用于真空获得设备、新能源及半导体产业。阀门漏率： $1.3 \times 10^{-5}$ Pa.L/S。

### 进口气动高真空球阀

GUQ系列气动高真空球阀是利用压力气体作动力，通过气缸来驱动球体作旋转运动，达到接通或切断气流目的的一种阀门。它具有高流导，连接形式多样等特点，是真空和压力能同时兼用的一种阀门。适用

的介质为空气及弱腐蚀性气体。是乳品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化工、化妆品等领域的常选阀门。并已广泛应用于新能源行业及半导体产业。

进口气动高真空球阀参数：

阀体材质

执行器参数

公称通径：DN10-DN100

作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）

公称压力： $6 \times 10^5 \sim 6.7 \times 10^4$  Pa

气源压力：双作用：3-8bar；单作用：4-8bar

适用温度：-30 ~ 260

行程范围：90°（±5）

适用介质：真空介质

输出扭矩：双作用：3.9-10560N.m；单作用：8.5-4858N.m

阀体材质：不锈钢

控制方式：开关型、智能调节型

连接方式：法兰、活套、快装

附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、三联件、手动机构

进口气动高真空球阀结构：

采用ISO5211直接安装执行器的平台设计，无需连接支架和轴套，可直接安装驱动装置，便于实行智能化。

进口气动高真空球阀尺寸：

主要连接外形和尺寸

单位：mm

通径

10

16

25

32

40

50

63

80

100

L

94

104

114

140

165

175

195/186

220/203

280/220

H

129

129

161

166

191

198

233

253

313

注：此外形尺寸为1.6Mpa压力球阀，如需更高压力尺寸图纸，敬请来电来函咨询。进口GUQ气动真空球阀采用一体式结构设计，在真空系统中，用于切断或调节管路中介质。该阀采用气动驱动装置，来实现阀门的开关控制，另可选弹簧复位的单作用气动执行器，在气源断开后可自动复位到原设定位置。也可配以智能阀门定位器，通过外部输入信号来控制气动驱动装置，从而实现阀门的调节控制，再根据不同的V形通口设计，实现近似百分比和线性等多种流量特性。密封结构设计独特因而既能用在真空状态下，也能在低压状态下使用。适用的介质为空气及弱腐蚀性气体，是酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化工、化妆品等领域的常选阀门，并已广泛应用于新能源行业及半导体产业。

### 进口高真空球阀

GU系列高真空球阀是一种手动阀门。它具有高流导，连接形式多样等特点，是真空和压力能同时兼用的一种阀门。适用的介质为非腐蚀性气体。是乳品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化工、化妆品等领域的常选阀门。

### 进口高真空球阀参数：

公称通径：DN10-DN100 公称压力： $6 \times 10^5 \sim 6.7 \times 10^4$  Pa 适用温度：-30 ~ 260 适用介质：真空介质  
阀体材质：不锈钢 连接方式：法兰、活套、快装

### 进口高真空球阀结构：

开关锁定设计：开关锁定在必须保持阀门现有的位置时防止意外被误操作的风险，球阀的平台和手柄带有锁孔，用挂锁将阀在关闭位或开启位锁定；高平台设计：采用ISO5211直接安装执行器的平台设计，无需连接支架和轴套，可直接安装驱动装置，便于实行智能化。

### 进口高真空球阀尺寸：

### 主要连接外形和尺寸

单位：mm

### 通径

10

16

25

32

40

50

63

80

100

L

94

104

114

140

165

175

195/186

220/203

280/220

H

70

77

90

95

107

114

104

148

进口高真空球阀：

注：如需更高压力尺寸图纸，敬请来电来函咨询。进口系列高真空球阀是一种手动阀门。它具有高流导，连接形式多样等特点，是真空和压力能同时兼用的一种阀门。