

德国力特LIT进口卡套式球阀也

产品名称	德国力特LIT进口卡套式球阀也
公司名称	深圳前港国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国力特LIT 口径:DN3-DN12(1/6"-3/4") 介质:水、气、油品
公司地址	深圳市南山区南头街道深南大道与前海路交汇处 海岸卡夫诺西座2601室
联系电话	0755-23704189 13530028166

产品详情

品牌：德国力特LIT

进口卡套式球阀也叫卡套式球阀,双卡套球阀，单卡套球阀，卡套异径球阀，卡环式球阀，卡圈式球阀，QG.Y1卡套球阀,卡套变径球阀。产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、机械设备阀门、电子工业阀门，城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、过滤设备、环保设备等领域。

卡套式球阀具有结构长度短、重量轻、安装方便,适用于小口径管路的各种压力、温度和介质下控制接通或截断管路介质的启闭装置;靠介质压力将球体压紧在出口端阀座上,其使用压力和通径受到一定限制,采用90°传动,故开关方便迅速,可以实行快速启闭

进口卡套式球阀参数：

公称通径：DN3-DN12(1/6"-3/4")公称压力：2000psi(138bar)适用温度：-10~90 适用介质：水、气、油品
阀体材质：不锈钢连接方式：卡套连接传动方式：手动

进口二通卡套式角式球阀参数

特点1.标配黑色把手，带箭头，指示流体方向2.填料螺栓允许简易的进行填料调整3.可面板安装4.双向流设计，抛光整体球确保密封关断性能5.端面有卡套式，BSPT或NPT内外螺纹可供选择6.直通式，直角式球阀使用于开关功能7.三通式球阀使用于换向功能8.本体为不锈钢316材质9.耐压等级：1000psig和2000psig10. 装配氟橡胶密封圈

进口二通外螺纹球阀参数

特点1.标配黑色把手，带箭头，指示流体方向2.填料螺栓允许简易的进行填料调整3.可面板安装4.双向设计，抛光整体球确保密封关断性能5.端面有卡套式，BSPT或NPT内外螺纹可供选择6.直通式，直角式球阀使用于开关功能7.三通式球阀使用于换向功能8. 本体为不锈钢316材质9. 耐压等级：1000psig和2000psig10. 装配氟橡胶密封圈

进口二通内螺纹球阀参数

特点1.标配黑色把手，带箭头，指示流体方向2.填料螺栓允许简易的进行填料调整3.可面板安装4.双向设计，抛光整体球确保密封关断性能5.端面有卡套式，BSPT或NPT内外螺纹可供选择6.直通式，直角式球阀使用于开关功能7.三通式球阀使用于换向功能8. 本体为不锈钢316材质9. 耐压等级：1000psig和2000psig10. 装配氟橡胶密封圈

进口四通球阀参数

特点1. 标配黑色把手，带箭头，指示流体方向2. 填料螺栓允许简易的进行填料调整3. 可面板安装4. 双向设计，抛光整体球确保密封关断性能5. 四通式球阀使用于切换功能6. 本体为不锈钢316

进口卡套式球阀结构：

用于流路的开通-截断； 球阀无调节能力，如果系统需要实现流量调节，必须串联调节阀来完成； 二通球阀的工作压力可达20.6MPa； 二通球阀的标准形式是水平阀，也可选用角式阀； 使用介质为氧气时，需采用脱脂处理； 可面板安装。

进口卡套式球阀尺寸：

主要连接外形和尺寸

单位：mm

通径

1/16"

1/8"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

1/2"

3/4"

A

42.7

51.1

56.1

59.9

65.5

77.5

99.6

99.6

B

21.3

25.7

27.9

30.0

32.8

38.6

49.8

49.8

B1

21.3

25.7

27.9

30.0

32.8

38.6

49.8

49.8

孔径

1.3

2.4

3.2

4.5

4.5

7.1

10.3

10.3

注：此外形尺寸为2000pao压力球阀，如需更高压力尺寸图纸，敬请来电来函咨询。进口卡套式二通球阀用于流路的开通—截断；三通球阀、五通球阀、七通球阀用于流路方向切换；四通和六通的球阀用于流路的转换。