

fs外墙保温一体板设备保温材料厂家鑫泽机械

产品名称	fs外墙保温一体板设备保温材料厂家鑫泽机械
公司名称	鑫泽新型建材设备厂
价格	.00/套
规格参数	品牌:鑫泽 型号:大全 产地:山东德州
公司地址	德州市宁津县时集经济开发区
联系电话	0534-2915028 18315890438

产品详情

一体化保温板设备绿色环保节能75%技术新突破。我国的建筑能耗约占全国能源总消费量的27%，居全国各类能耗前。采暖和空调的能耗占建筑总能耗的55%，而且还在以每年一个百分点的速度增加。因此建筑节能是我国节能的重点之一，外墙外保温技术建筑节能与结构一体化体系已成为节能产品追求的主要目标。鑫泽强力推出的一体化保温板设备，产出的FS复合保温板具体有哪些优点呢？看，山东鑫泽公司带您发现新大陆！

节能结构同寿命，实现一体化技术FS复合保温外模板作为外模板，用于现浇混凝土梁、柱、剪力墙等，通过连接件牢固连接，直接将外墙保温与建筑结构同步施工，集建筑保温功能与建筑结构于一体（通俗地讲就是不再给建筑“套棉衣”），在浇筑混凝土结构的同时，满足现行建筑节能标准的要求，实现保温与建筑同寿命的节能技术。2、多层构造设计精妙，强度过硬品质优良FS复合保温外模版采用多层结构形式，设计合理精妙，具有较高的强度和优良的保温性能。该板块由挤塑保温板、加强筋、内外粘结层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度和保温隔热性能，可直接做外模板使用，同时能够满足建筑节能65%的标准要求。3、防火性能良好，满足消防要求 FS复合保温外模版具有良好的防火性能。板块保温层内外主立面用水泥聚合物砂浆保温层覆盖，有效的避免了施工火灾现象的发生，满足了消防要求。在工程施工后，保温层水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能显著提高，安全问题得到很好的预防和控制。4、创造性设置过渡层，避免外粉质量通病FS复合保温外模版在设计中创造性地设置了保温过渡层，杜绝了外粉饰抹面层空鼓、开裂等质量通病现象。缓解了保温板因环境变化发生的应变，克服外粉饰抹灰层的诸多质量通病。5、工厂化预制生产，确保了产品质量FS复合保温外模版采用工厂化预制生产，严格按照山东省住房和城乡建设厅发布的《FS外模版现浇混凝土复合保温系统应用技术规程》（DBJ/T 14-075-2011）要求，从选材生产到产品出厂每道工序都经过精心检验，确保了产品质量，为建筑施工提供有力保证，从根本上杜绝施工中假冒伪劣材料和偷工减料现象的发生。6、保温和模板二合一，提高功效降低造价 FS复合保温外模版集保温与模板于一体，不仅提高工作效率，加快了工程进度，而且降低了工程造价。该板材直接用于现浇混凝土结构工程的外模板，将保温与模板两者合二为一，减少了施工工序，节省原有（钢或木）模板，又完成外墙面保温工序，使建筑保温与混凝土结构施工一气呵成，真正意义上实现了缩短工期，降低造价，由于取消了先主体后保温的老式外墙保温做法，相应缩短了外墙脚手架的使用周期，这也是间接降低造价的一点体现。7、告别原有湿作业保温，不再受气温条件限制我国幅员辽阔.国家标准中将全国划分为五个热工气候分区，即严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区

、夏热冬暖地区和暖和地区。每个地区的要求不一样，但都需要节能，大明推出的一体化保温板设备适合各类气候。FS复合保温外模板的诞生告别了原有保温施工的湿作业操作，大大降低了劳动湿度和高空作业的风险。原有旧式保温一般均采用粘结砂浆粘结保温板的做法，当气温降至零摄氏度左右时，砂浆就会冻结，施工将无法进行。如今FS复合保温板不再受气温条件限制，同时该板材由于保温性能良好，它还可以为冬季浇筑混凝土养护混凝土起到外保温作用。好产品需要好设备来打造，山东鑫泽欢迎您加入！年来，公司本着“专一.专业.专注”的企业精神，始终坚持“品质?诚信?服务”的经营理念，坚持走自主创新的道路，以满足客户需求为基础，以保证产品质量为中心，凭其独特的设计、快捷的生产周期、良好的性价比，赢得了广大客户的信赖和赞誉。公司采用制度化、标准化和信息化相结合的现代化管理模式，大力推行ISO9001 2015和ISO/TS16949 2009标准的质量管理体系，产品的生产从材料选购到成品出库的整个过程都在严格的质量监控下进行，使产品质量得到充分保证。无数座城市的标志建筑见证了玉辉的成长。

公司自成立以来，始终围绕着建筑五金行业发展。现建立了以建筑结构、门窗幕墙配件为核心的多元化产品体系，产品延伸至门控五金系统、智能家居与安防、塑胶与工业辅助及建筑工具类产品等。

联系人 陈经理

电话 18315890438