

新型化粪池清理车，多功能粪便处理车，环保吸粪车

产品名称	新型化粪池清理车，多功能粪便处理车，环保吸粪车
公司名称	广东时代环保科技有限公司
价格	488888.00/个
规格参数	品牌:九九八科技 型号:H3-2 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市虎门镇南栅上南路6号102室（注册地址）
联系电话	15999878294 15818460796

产品详情

新型化粪池清理车，多功能粪便处理车，环保吸粪车 介绍：

城市生活中，化粪池是市民生活不可缺少的配套生活设备，可是处理过程不仅繁琐，还会给市民生活带来极大地影响。

一辆绿色的厢卡车在三名专业人员的操作下正在进行作业。车子的一头连接着小区的化粪池，几分钟后，从车尾处开始不断分离出块状没有异味的有机肥，而与刚刚“吸”入车体的污水相比，从车辆排水口“吐”出来的水也显得清澈透明。

“这辆车名叫化粪池无害化处理车，是移动式车载设备，能现场就地处理城市中的化粪池，操作简便。”在现场，吸污管将化粪池内的居民各类排泄物及生活污物吸进处理车，然后经过车上处理系统处理后，将液态污水净化为可再利用的清洁水，另一方面分离出固态粪便等污物，加工处理成了有机肥。

这辆车的到来也吸引了小区不少居民驻足。“你们处理后的这个能给花草做肥料对吗？我拿些回去给养的花试试。”一位小区居民边说边高兴地用手装了一塑料袋。在得到现场工作人员确认这种有机肥料很适合养殖花草后，围观的小区居民纷纷索要起来。

“小区要是以后用这种方式处理化粪池的污水就太好了。”在现场，不少小区居民啧啧称赞着说。小区居民张大妈告诉我们，以前那种传统的吸污车到小区作业的时候，她都躲着走：“臭味很大，而且时不时的还会有遗漏的，而且每次都要三四天，很影响小区环境。”

半小时的时间，化粪池的污水就被分离出了净水和有机肥，这辆车的设备是如何做到的呢？

污水处理的设备就在车上类似“集装箱”的部位。“这个集装箱内部集合了真空泵、反应池、沉淀池等

处理污水的处理器，可以说是个‘小型’的污水处理厂。”

他说，车上处理系统可进行包括沉淀、过滤、除臭、杀菌、挤压、脱水等层层处理。

说明：粪便处理车整合了旋转甩干、自主发电、高压清洗，罐体内设有垃圾处理系统，该系统是采用甩干式体系，高压自动化粪，将抽上来的污物进行脱水处理。罐体后门打开垃圾自动甩出，没有污水，方便处理。

该设备除此还有三相电为主要动力，并配备自主发电机组以解决没有三相电的情况。同时具备高压清洗管道功能。该设备处理后的污水对市政管道无阻塞，达到一定的排放标准。可以连续工作，工作效率高；处理后的分离可循环利用，卫生环保，其特点就是他的高效。

我们每车可以装4个立方，真空泵的抽速是3.83立方/min，我们每处理一车也就是4个立方大概只需要十分钟，和传统吸污吸粪车的区别在于，抽取污物后不再像传统的吸粪车那样需要去找另一个地方倒掉，完全现场处理，即抽即排，不用来回运输，这是数倍效率于传统机器的。

同时处理出来后的污水可以直接通过市政管道排走，符合国家标准，粪渣可以直接打包当生活垃圾处理，无异味。并且设备没有噪音，晚上施工也完全没问题，所以我们的设备特别受一些酒店和高档小区的青睐。因为处理成本（包括来回运输油耗，吸粪车损耗）的降低和效率（节约了来回运输的时间）的提高，以及我们的吸污吸粪车被大多物业公司所认可，我们的做清理化粪池、污水池项目的报价会更具有竞争力。

1 环保——不是简单的抽粪车

而是“处理机”，不会对处理后的污水对市政管网、河流、无污染，达到国家污水排放标准。气味、特别受高级酒店、高档小区等的青睐。噪音小，就算是夜里施工，也不会严重影响居民的休息。

2 高效——吸力大。不会来回运输，省去了传统吸粪车找不到排污地方的烦恼，也节约很多的时间（同时也减去了乱排放被zhua被罚款没收车的负担）。

3 节能——就地排放少去了汽车运输的耗油量。用电，成本比用油没抽一车的单价便宜，即便发电也划算。

操作时处理干净、成本低、利润大、效益好。

4 可持续——用该设备清理化粪池，经过机器处理后，水、垃圾分离脱干，水可以再利用或直接排放到下水道，垃圾直接丢到附近垃圾桶，无需处理。由此上几点得出，操作时成本低、利润大、效益好。

粪便处理车参数：

设备说明以及操作流程

1、干湿分离压缩机

干湿分离压缩机可广泛应用于污泥（渣）机械脱水。它具有连续生产、性能稳定、维修率低、抗腐蚀性强、能耗药耗低、处理量大、滤饼含水率低、易操作、易维护、易清洁等优点。它是实实在在地解决了工业污泥、生活污水和渣进行脱水处理存在的实际问题，因此，它是资源回收和环境治理的理想设备。

2、药水搅拌机

处理机配的自动化加药装置，能够根据污物的浓度、流量等因素，自动配以适量的药粉，污物在药水的化学反应，不但实现了全自动化运行，而且减少操作人员与药剂及污泥接触，有利于操作人员的健康。同时是排放污物更加环保。

设备使用前应接通好排污口、进水口、投加口。接通电控箱电源（380V/50HZ），并确保装置接地线接地可靠。

当全自动加药装置不连续运行时，用户可等第三箱药剂到达上液位时，使整个系统处于停止状态。把总排污阀关闭，三个箱体对应的排污阀门打开，三个箱体处于连通状态，可以把箱体內的药剂全部加完。注意：手动运行时需要操作人员根据箱体的容积和药剂投加量计算出运行时间，以免没有药剂时损坏计量泵。

用户按照药液的配比要求进行加水加药，并开启搅拌机进行充分搅拌，同时检查装置管路各球阀的开闭状况，根据投加管路要求，开启或关闭系统各阀门，做好投加准备（本装置各输送管路主要靠阀们进行切换）。同时开启计量泵将液体输送到投加点，此时所有通道中的阀门应完全处于打开状态减少阻力。

3、动环压缩机

我公司自主研发的动环压缩机，利用碟片直接不规则的运作，将已经产生化学反应的污物分离出来。分离稳定，用水量少，不卡机，可连续使用、无需人员驻守等诸多优点。

自动化操作

将控制柜面板上的主电机、搅拌器及电动阀的控制旋钮调至自动。

- 1) 将控制旋钮转至远控，此时螺旋固液分离机螺旋轴主电机、搅拌器及喷淋系统并同时启动并受远传集中控制。（远控设备为选购件）
- 2) 将控制旋钮转至自动，此时螺旋固液分离机螺旋轴主电机、搅拌器及喷淋系统同时启动。
- 3) 将控制旋钮转至停止，此时螺旋固液分离机螺旋轴主电机、搅拌器及喷淋系统停止工作。

新型化粪池清理车，多功能粪便处理车，环保吸粪车