

# 德国力特LIT进口塑料球阀

产品名称	德国力特LIT进口塑料球阀
公司名称	深圳前港国际贸易有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国力特LIT 口径:DN15-DN100 介质:饮水系统(UPVC),热水(FRPP),盐、酸物(PVDF)
公司地址	深圳市南山区南头街道深南大道与前海路交汇处 海岸卡夫诺西座2601室
联系电话	0755-23704189 13530028166

## 产品详情

品牌:德国力特LIT

UPVC双活接球阀的阀体主要材料为全塑UPVC，阀体重量轻、耐腐蚀性强，外型结构紧凑美观，本体重量轻容易安装，耐腐蚀性强，应用范围广，材质卫生无毒，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行;适用于直饮水系统。PVDF双活接球阀的阀体主要材料为全塑PVDF，PVDF的化学稳定性良好，具有优良的化学耐腐蚀性和良好的耐热稳定性，可在-62度至150度温度范围内长期使用。同时解电常数大，是良好的绝缘材料之一。能耐除盐酸，强溶剂外的所有盐，酸，碱，卤素等介质。不燃，耐疲折断，抗磨损，自润滑性能良好。RPP双活接球阀的阀体主要材料为全塑RPP，又叫增强聚丙烯(RPP)其产品韧性好，强度高，加工性能优异，较高温度下抗蠕变性能好，并具有增强聚丙烯特有的高透明性优点，可广泛用于管材、片材、日用品、包装材料、家用电器部件以及各种薄膜的生产，适用于热水。

塑料球阀采用浮动式结构，旋转杆带球体，独特的弹性唇式密封阀座，具有高密封性能和扭矩轻的功能。

价格低,材料费用低，安装成本低，不同的工程降低比例不同材料轻,搬运、安装方便，节约时间及费用。耐老化，耐腐蚀，化学稳定性好管壁光洁,流体阻力小，无污染不滋生细菌综合性能高,管件不传热，不导电，阻燃，机械强度高，适应性广。

进口塑料球阀参数：

公称通径：DN15-DN100公称压力：0.4Mpa-0.6Mpa适用温度：-40 ~60 (UPVC),-20 ~90 (FRPP),-40 ~120 (PVDF)适用介质：饮水系统(UPVC),热水(FRPP),盐、酸物(PVDF)阀体材质：铸UPVC硬聚氯乙烯,FRPP增强聚丙烯,PVDF聚偏二氟乙烯连接方式：双油令、双活接传动方式：手动，手柄

进口塑料球阀结构：

1、耐腐蚀性能强CPVC管道无论是在酸，碱盐、氧化的环境中，暴露在空气中，埋于腐蚀性土壤里，甚至在95 ° C的高温下，内外均不会被腐蚀，仍像最初安装一样坚固、可靠；2、管道光洁CPVC管道表面光洁，输送液体时具有较小的摩擦力，细菌及水垢亦不易生长和附着；3、坚固耐压CPVC比聚烯烃材料坚固，故所需卡箍、支架亦少。相同压力下，管道的管径比聚烯烃管小而达到同样流量，节省材料和安装时间；4、良好的阻燃性CPVC的限氧指数为60，管道不自然且不助燃，还具有限制烟雾的特性，不会产生有毒气体；5、保温性能佳，热膨胀小CPVC热传倒率低，冬天可节省大部分保温材料及施工费用，也不会扭曲变形；6、抗震性好CPVC管道具有较好的弹性模量，抗震并能大大降低水锤效应；7、耐老化性优异CPVC管道具有优异的耐老化性的抗紫外线性能，使其正常使用寿命比其它管道系统均有很大延长；8、施工简易CPVC管道比重小，连接方式与PVC相同，无需其他材料的配件；

进口塑料球阀尺寸：

主要连接外形和尺寸

单位：mm

通径

15

20

25

32

40

50

65

80

100

D

20

25

33

40

50

63

75

90

110

L

100

120

135

150

170

200

215

265

360

L1

15

17

20

23

25

28

32

35

45

进口双由令塑料球阀外形尺寸

进口插口式塑料球阀外形尺寸

注：如需更高压力尺寸图纸，敬请来电来函咨询。进口双活接全塑球阀的关闭件是个球体，球体绕阀体心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。