

双悬臂式交通标志杆厂家直销

产品名称	双悬臂式交通标志杆厂家直销
公司名称	沧州胜翔交通设施有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	型号:齐全 规格:219*8*7000 材质:q235
公司地址	盐山县蒲洼工业区常惠线蒲城路东（注册地址）
联系电话	18032713510

产品详情

双悬臂式交通标志杆厂家直销

沧州胜翔交通设施制造有限公司为您介绍交通标志杆的日常的制作工艺

标志杆由列、梁、法兰加劲肋和交通标志杆梁帽、帽、凸缘板、螺栓、钢筋笼。交通信号是由钢管加工成型,热浸镀锌后外观处理。

交通信号极点商品特点:钢管的主要原料,钢铁、原材料:Q235,Q345,标准是:直径76 mm - 351 mm。

标志杆因为长时间直接接触的自然气候条件,接受各种各样的风下雨,强烈的阳光,以及各种各样的汽车尾气的熏陶,可以说是不幸的,如果再考虑改变人类描述粘贴广告,和更多的打击。所以有关部门经常需要时间打盹,维护画,为了延长其使用寿命。

既可用于乡镇,高级住房,花园别墅住宅区,公共绿地、城市广场、道路照明、和可用于实践的电力短缺,难以使用的发电在偏远村庄的家庭照明和环境照明,性价比突出,市场竞争能力。通常象征酒吧已经成为你的一部分用于旅游,无论是在交通路口,还经常岔路口,或公路旅行的一些地区,往往象征着抬眼附近的酒吧,可以找到各种各样的信息。这对许多人来说到邻近的地形不熟悉,尤其是其他省市的人,肯定是适当大的午餐。的主要标志杆通常由单悬臂杆,象征着双悬臂标志杆,双柱式杆,单列符号杆,热浸镀锌钢管和各种方法的列。象征对大规模使用,因此在选择材料上并不是很突出,通常与16 mn,合金钢,等为主要原料。根据使用不同,它的高度通常是1.5米和12米之间。支持交通信号灯的手臂支撑高度一般是6.5米,高度取决于许多因素,包括:相对较轻的基础和在路上的高度信号灯座装置常用的类型(刚性和挂),光束下垂的间隔,想直接交通水平。如果计划需求信号灯杆光发射装置,它将高于7 m。交通极高功率和照明亮度可以自动调节和电池充电系列方法,一般是国内领先水平,达到世界进步的水平类似的商品。交通标志杆极适用于太阳能资本发生区和适用于太阳能首都发生区和太阳能可用区域。