

厂家直销PET透明复合膜|PET复合热封膜

产品名称	厂家直销PET透明复合膜 PET复合热封膜
公司名称	杭州多邦包装材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	宽度:300mm-2100mm 厚度:100um 产地:杭州
公司地址	杭州市高桥镇高尔夫路168-2-12
联系电话	0571-18368185 18368185720

产品详情

材质：PET

厚度结构： PET12um+12克

PET25um+15克

PET75um+25克

幅宽：20mm-1650mm (厚度及幅宽可根据客户实际情况进行定制)

卷心内径：24mm(1 ") 76mm(3 ") 152mm(6 ")

特征：1，有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。

2，耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂。

3，具有优良的耐高、低温性能，可在120 温度范围内长期使用，短期使用可耐150 高温，可耐-70 低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。

4，气体和水蒸气渗透率低，即拥有优良的阻气、水、油及异味性能。

5，透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。

6，无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。

颜色：白色

用途：模压猫眼膜，模压镭射膜，模压金葱膜，用于反光材料，机电、电子、信息通讯、食品包装等等。

备注（PET透明膜可根据客户需求对其它材质进行复合）

电话：18368185720

PET淋膜有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。PET透明膜透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。PET透明膜淋膜耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂，具有优良的耐高、低温性能，可在120 温度范围内长期使用，短期使用可耐150 高温，可耐-70 低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。厚度结构： PET12um淋膜12克

PET25um淋膜15克

PET75um淋膜25克

卷心内径：24mm(1 ") 76mm(3 ") 152mm(6 ")

用途：模压猫眼膜，模压镭射膜，模压金葱膜，用于反光材料，机电、电子、信息通讯、食品包装等等。

备注（PET透明膜可根据客户需求对其它材质进行复合）

电话：18368185720