

## PCABS T45 PG 科思创 (原厂COA)

产品名称	PCABS T45 PG 科思创 (原厂COA)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	32.50/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

东莞市群发塑料有限公司为德国科思创(拜耳)华南区指定一级代理经销商,可开13%增值税发票.本公司专营各种塑胶原料,通用塑料,工程塑料,热塑弹性体塑料...货源稳定、质量保证、价格合理可提供德国科思创(拜耳)PC/ABS相关报告,如:ROHS、(SGS)报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息.

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) 1514

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) 1518B

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) 2253

免费提供(原厂COA/ROHS)PC/ABS德国科思创(拜耳) 3021 WH

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) 3154

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) 750

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) DP FR3006HF

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) FR110

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) FR110(2)

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) FR110-901510

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) FR2000

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳) FR2000(2)

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2000 908002

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2000 BK(2)

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2000 BK

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2000 GY

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2000-000000

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2010(2)

免费提供(原厂COA/ROHS)——PC/ABS德国科思创(拜耳)FR201

PC/ABS, 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物, 是由聚碳酸酯 (Polycarbonate) 和聚丙烯腈 (ABS) 合金而成的热可塑性塑胶, 结合了两种材料的优异特性, ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线 (UV) 等性质, 可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

PC/ABS T45 PG 德国科思创典型应用范围:

- 1.汽车内外饰: 仪表板, 饰柱, 仪表前盖, 格栅, 内外饰件
- 2.商务设备机壳和内置部件: 笔记本/台式电脑, 复印机, 打印机, 绘图仪, 显示器
- 3.电信, 移动电话外壳, 附件以及智能卡 (SIM卡):
- 4.电器产品, 电子产品外壳, 电表罩和壳体, 家用开关, 插头和插座, 电缆电线管道
- 5.家用电器, 如洗衣机, 吹风机, 微波炉内外部件

PC/ABS T45 PG 德国科思创注塑模工艺条件:

干燥处理: 加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%, 建议干燥条件为90~110C, 2~4小时。

熔化温度: 230~300C。模具温度: 50~100C。注射压力: 取决于塑件。注射速度: 尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。

收缩率在0.5%左右。