

# 各种材质橡胶接头 河南巩义

产品名称	各种材质橡胶接头 河南巩义
公司名称	巩义市通泉管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河南巩义 品牌:通泉 型号:JGD
公司地址	巩义市西村镇窑岭村
联系电话	0371-64016126

## 产品详情

产地	河南巩义	品牌	通泉
型号	JGD	应用场所	电厂工程 、水厂工程、建筑行业

jgd ( x ) -df单球体可曲挠橡胶接头

说明：

- 1.该产品可有效降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度的问题
- 2.法兰按jb-81-59选取，如用其他标准可另行说明
- 3.高层给水使用产品，管道必须有固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。

项目	型号	jgd-1	jgd-2	jgd-3
工作压力mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )		1 ( 10 )	1.6 ( 16 )	2.5 ( 25 )
爆破压力mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )		2 ( 20 )	3 ( 30 )	4.5 ( 45 )
真空度kpa(mm/hg)		53.3 ( 400 )	86.7 ( 650 )	100 ( 750 )
适用温度		-15 ~ 115 特殊可达-30 ~ 160		
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。		

螺栓直径mm φd1	螺栓数量 n-	轴向伸 长	轴向压 缩	横向位 移	22偏转 角度
---------------	------------	----------	----------	----------	------------

32	长度l(mm)	100	d	4-18	6	9	9	15 °
40	95	110	4-18	6	10	9	15 °	
50	105	125	4-18	7	10	10	15 °	
65	115	145	4-18	7	13	11	15 °	
80	135	160	4-18	8	15	12	15 °	
100	150	180	8-18	10	19	13	15 °	
125	165	210	8-18	12	19	13	15 °	
150	180	240	8-23	12	20	14	15 °	
200	210	295	8-23	16	25	22	15 °	
250	230	350	12-23	16	25	22	15 °	
300	245	400	12-23	16	25	22	15 °	
350	255	460	16-23	16	25	22	15 °	
400	255	515	16-25	16	25	22	15 °	
450	255	565	20-25	16	25	22	15 °	
500	255	620	20-25	16	25	22	15 °	
600	260	725	20-30	16	25	22	15 °	
700	260	840	24-30	16	25	22	15 °	
800	260	950	24-34	16	25	22	15 °	
900	260	1050	28-34	16	25	22	15 °	
1000	260	1160	28-34	16	25	22	15 °	
1200	260	1380	32-41	16	25	22	15 °	
1400	350	1560	36-34	16	25	22	15 °	
1600	350	1760	40-34	16	25	22	15 °	
1800	350	1970	44-41	16	25	22	15 °	
2000	420	2180	48-48	16	25	22	15 °	

版权所有 巩义市通泉管道设备有限公司 巩义企业网 技术支持地址：巩义市西村镇西村村电话：0371公司技术力量，新技术，新材料，新工艺；不断开发新产品及对老产品的更新换代；追求独特设计与配套设计相结合，结构新、钢铁行业、石化行业、供水工程、城市水处理等方面业绩显著多次被国家级和省级电力设计院、钢铁设计院