

国标S404刚性防水翼环

产品名称	国标S404刚性防水翼环
公司名称	巩义市通泉管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河南巩义市 品牌:通泉 型号:A/B
公司地址	巩义市西村镇窑岭村
联系电话	0371-64016126

产品详情

产地 河南巩义市 品牌 通泉
 型号 A/B 应用场所 管道系统

s404型刚性防水套管

主要技术参数：

dn	d1	d2	d3	d4		b	k	重量(kg)	dn	d1	d2	d3	d4		b	k	重量(kg)
50	60	80	114	225	3.5	10	4	4.49	500	530	550	590	730	10	16	10	44.54
65	75.5	95	121	230	3.75	10	4	4.66	600	630	660	690	830	10	16	10	54.50
80	89	110	140	250	4	10	4	5.33	700	720	750	790	920	10	16	10	61.43
100	108	130	159	270	4.5	10	5	6.36	800	820	850	880	1020	10	16	10	69.12
125	133	155	180	290	6	10	6	8.33	900	920	950	980	1120	10	16	10	76.81
150	159	180	219	330	6	10	6	10.06	1000	1020	1050	1080	1230	10	16	10	84.50
200	219	240	273	385	8	12	8	15.09	1200	1220	1250	1290	1430	12	20	12	122.5
250	273	295	325	435	8	12	8	18.68	1400	1420	1450	1490	1630	12	20	12	141.3
300	325	345	377	500	10	14	10	27.40	1600	1620	1650	1690	1830	14	20	14	176.4
350	377	400	426	550	10	14	10	30.95	1800	1820	1850	1900	2040	16	20	16	216.6
400	426	445	480	600	10	14	10	34.3	2000	2020	2050	2100	2240	16	20	16	239.3

								5	0										
450	480	500	530	650	10	14	10	37.8											
								5											

伸缩器系列>>>柔性、刚性防水套管

s312、s404型防水套管主要用于管道穿过墙壁之处有震动或有严密防水要求的工况。它方面有利于管道的安装拆卸以及防渗防漏。另一方面也保护了建筑物不受水和震动的损害。

注1.订货时务必标明型号及墙壁厚度和插入管的外径。

2.大口通径特殊要求可按客户要求制造。 3.本表尺寸为选择标注订货叫欢迎咨询

说明：1.柔性填料材料：沥清、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。

2.密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏 3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（d5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

4.穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为d5+200。

5.套管的重量以l=300计算如墙厚大于300时，应另行计算。

1.什么是柔性防水套管

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的s312、02s404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

一般在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水，还不能解决套管与管道之间的密封，柔性防水套管正好可以解决两种问题。

套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。钢性套管 - - 就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

2.柔性防水套管的分类

根据与标准图集可以分为：国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02s404或02s312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。

根据图集可以分为：s312型柔性防水套管和02s404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。

3.柔性防水套管的规格

dn50mm—dn3200mm