CDLF立式不锈钢防爆多级离心泵

产品名称	CDLF立式不锈钢防爆多级离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

CDLF立式不锈钢多级离心泵产品概述

CDLF系列轻型立式不锈钢多级离心泵

(以下简称泵)是吸取了国

内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵

,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

CDLF立式不锈钢多级离心泵产品特征

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。

7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

CDLF立式不锈钢多级离心泵产品用途

供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送

0

水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

CDLF立式不锈钢多级离心泵输送介质

1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。

2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。

3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

CDLF立式不锈钢多级离心泵技术参数

流量: 4.2-504m3/h;

扬程:24-240m;

功率:1.5-450kw;

转速:1480r/min;

口径: 40-250;

温度范围:0-+90 ;

工作压力: 2.4Mpa。

CDLF立式不锈钢多级离心泵型号意义

CDL F 4—120

级数×10	
额定流量m3/h	流过部件为不锈钢(
304或316)	轻型不锈钢立式多级离心泵