

# 陶瓷耐磨涂料 尾部烟道陶瓷涂料 耐磨料

产品名称	陶瓷耐磨涂料 尾部烟道陶瓷涂料 耐磨料
公司名称	郑州名拓耐磨材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:名拓 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区纬四路15号院21号楼206A号（注册地址）
联系电话	18337991616 15978631525

## 产品详情

### 陶瓷耐磨涂料 尾部烟道陶瓷涂料 耐磨料

耐磨陶瓷涂料，防腐涂料施工性能和涂装工艺研究，确保防腐涂料的耐腐蚀性和抗腐蚀性的使用。名拓耐磨材料有限公司防腐涂料工程师指出，从防腐涂料涂装一体化的理念出发，重视涂装施工性能防腐涂料对不同底材的处理程度的适应性、防腐涂料对施工方法和施工工艺的适应性、防腐涂料对施工环境的适应性的研究。不断优化和提升防腐涂料的综合性能，加强防腐涂料配套体系和性能评价，提高配套体系的科学性和合理性，适应不同腐蚀环境的要求。尤其是设备设施的保养或重涂过程的涂装工艺，表面处理和配套体系，由于腐蚀和施工环境不同，原防腐涂料涂层损坏状况差异，施工条件恶劣，应引起高度重视。

防腐涂刷在海洋平台防腐、铁路桥梁、车辆、造船、修船和集装行业及海军舰船涂料装标准比较健全，而石油化工、电子、食品等领域的污水处理系统等，行业标准和配套体系尚制定中，防腐涂料某些市场出现了无序竞争和不规范竞争的局面，容易造成无序竞争，阻碍防腐涂料行业正常发展。

郑州名拓耐磨材料有限公司专业生产高温耐磨料，本公司生产的耐高温防腐料，以无机非金属材料为主要原料，加上多种无机高分子粘合剂（棕刚玉、白刚玉等）和耐热金属不锈钢纤维丝，复合而成的纤维增强耐高温耐磨新型复合耐火防腐料。

郑州名拓耐磨材料有限公司耐高温耐磨陶瓷涂料是一种新工艺产品，弥补了陶瓷涂料在高温部位得不到很好效果的空白，耐高温陶瓷涂料解决了工矿设备使用温度在800—1200度的高温部位难题，能让耐磨陶瓷涂料在高温环境中发挥很好的性能。

耐磨陶瓷涂料是一种胶凝材料，由于原料采用的处理方法和严格工艺控制组成，通过一系列的化学反应，使其能在常温下形成较高的强度及硬度，达到陶瓷的结合强度标准，故而称陶瓷耐磨涂料。它具有施工方便，维护容易，成本低廉的特点而被广泛采用。陶瓷耐磨料主要有骨料和结合粉两相组合，颗粒

紧密堆积，因而没有较大的宏观缺陷，体积密度大，其常温下强度可达150MPa以上，产品可达280MPa以上。是普通混凝土和耐火浇筑料无法比拟的。原料主要采用离子化合物和部分人工合成共价化合物，根据固体理论，离子键和共价键属强结合键，而结合系统由于采用复合强化措施处理，形成化学结合，所以强度和刚度很大，可有效抵御物料的高速冲击力和剪切应力。在施工现场，将液体无机胶水加入这种材料，采用人工或机械方式涂抹在设备内衬或表面，经过一系列的化学反应，在常温下3天后达到陶瓷的结合强度和硬度。