

LW立式无阻塞不锈钢排污泵

产品名称	LW立式无阻塞不锈钢排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

LW立式无阻塞排污泵概述

LW立式无阻塞排污泵

是引进国外先进技术，通过吸收、转化研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单（双）通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。该泵水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

LW型立式无堵塞排污泵产品特点

- 1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力，能有效的通过口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的同体颗粒；
- 2、机械密封采用新型硬质全金耐腐的碳化钨材料，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上；
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，同时因电机采用标准的Y系列电机，方便用户更换；

- 4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备方盘、圆盘安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载；
- 7、该排污泵配上户外型电机，则无须建泵房，可直接安装于户外使用节省开支；
- 8、泵为立式结构。

LW无阻塞排污泵产品用途

LW系列无阻塞排污泵

适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

LW无阻塞排污泵使用条件

- 1、排污泵的使用环境温度 40 ，湿度 95%；海拔高度 1000米，超过时应在订货时提出。
- 2、介质温度不超过60 ，介质重度为1 ~ 1.3kg/dm³。
- 3、铸铁材质的使用范围是PH5 ~ 9。
- 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
- 5、使用环境海拔高度不超过1000米，超过时应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。

注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。

LW立式排污泵结构说明

LW立式排污泵

为单吸蜗壳式泵，泵内装有无堵塞防缠绕型单（双）大流道叶轮，具有很好的通过能力。该系列泵具有两种结构形式，一是电机与泵直接同轴，二是采用联轴器联接，电机采用标准立式电机。其结构图如下，每种结构形式具有两种底座连接形式，一是进口水平吸入，具有转角功能，可根据使用要求，进出口

安放成 0° 、 90° 、 180° 、 270° ，便于管路连接，二是进口轴向吸入，便于立式安装。