

# FZB氟塑料自吸泵

产品名称	FZB氟塑料自吸泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### FZB氟塑料自吸泵概述

#### FZB系列氟塑料自吸泵

是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料，过流部件全部采用氟塑料合金制造，泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，该自吸泵

具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。

### FZB氟塑料自吸泵产品特点

#### FZB系列氟塑料自吸泵

突出的特点就是具有自吸功能，可抽送低于泵安装位置以下的液体，且性能稳定，操作简单，只需在泵第一次使用前灌液后，第二次及以后使用则无需灌液，直接开机即可，自吸高度可根据

介质密度在2至4米内确

定，是替代体型笨重的液下泵的最佳选择。该自吸泵

采用目前为先进的外装式四氟波纹管机械密封，拥有多层保护，延长了机封使用寿命，对于输送含杂质颗粒介质时，可配用无冷却水单端面硬对硬（碳化硅对碳化硅）机械密封，所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。

## FZB氟塑料自吸泵型号意义

## FZB氟塑料自吸泵技术参数

流量：1.5 ~ 60m<sup>3</sup>/h；

扬程：15 ~ 50m；

转速：2900r/min；

功率：1.5 ~ 15KW；

进口直径：25 ~ 80mm；

适用温度：-20 ~ 120 。

## FZB氟塑料自吸泵主要用途

### FZB氟塑料自吸泵

的过流部件全部采用氟

塑料制造，且又具有自吸功能，因此，FZB氟塑料自吸泵

的用途极为广泛，如：将地下槽中的腐蚀性液体抽送至目标地点，将底端无出口的酸碱槽中的酸碱抽送到目标地点，或用于多个酸槽之间的循环，或用于卸酸等等。

### FZB自吸泵

人性化的设计原理、卓越的工作性能，已成为越来越多的使用单位必不可少的泵设备之一。