

常温自干超疏水涂层不粘自清洁涂料

产品名称	常温自干超疏水涂层不粘自清洁涂料
公司名称	东莞市氟王新材料有限公司
价格	150.00/千克
规格参数	氟王新材料:东莞 8800:超疏水
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村向东一区122号
联系电话	13790409876

产品详情

1、产品简介：

FW-8800是一种常温固化型纳米陶瓷氟涂料，具有优异的表面性能。

2、性质：

FW-8800是一种高硬度兼高韧性被膜的自干型单组份纳米陶瓷树脂，具有极优异的耐候性，耐高温性能，而且漆膜硬度高,耐摩擦,能极好地对各种基材实施防护，此外较低的表面能使其具有优异的疏水疏油性能。

3、特点:

出色的耐温耐酸碱耐腐蚀性能，形成分子构造主结构的硅氧烷键（Si-O-Si），由于具有强大的键合能

量和很高的热分解温度，故耐热性极好，通常在高温环境中，也几乎不发生分解，老化和变色，优异的耐

紫外线耐候性，因紫外线造成的老化程度小，耐气候性佳，涂膜发黄，粉化，光泽消失等现象轻微，能长

时间保持涂膜特性的稳定低表面能，杰出的疏油疏水性，抗涂鸦易清洁性能，能实现漆膜常温固化，施工

简单方便，可滚涂、浸涂、淋涂、喷涂、抹涂，漆膜高光泽、高丰满度、高透明，透气，坚硬，漆膜具有

非常好的防水、防污、耐磨、易清洁、电器绝缘等性能。

对各种金属底材、木材、竹制品、陶瓷、大理石、水泥、瓷砖、环氧地坪漆面等具有极好的附着力，该涂

料物理性能指标高环保性能优越。

4、用途：

广泛应用于机场码头、烟囱内壁防腐，地铁站、办公大楼、学校、医院、写字楼、超市、卫浴、运动

场、场馆看台、停车场、停机坪、船舶、工业厂房木材防腐防霉，金属表面防护等行业。本品附着力卓

越，超高硬度超强韧性。

5、技术参数：

外观：水白或淡黄色透明液体(颜色可调)

粘度：1.2

比重：0.9

干燥时间：表干25 /2h 实干24h