

珠海腻子粉厂家横琴腻子粉厂家珠海横琴腻子粉供应商

产品名称	珠海腻子粉厂家横琴腻子粉厂家珠海横琴腻子粉供应商
公司名称	中山市五桂山耀王邦建材厂
价格	13.00/包
规格参数	耀王邦:076088201250 耀王邦耐水腻子粉:13531766606 耀王邦防潮腻子粉:13726130909
公司地址	中山市五桂山龙石村鲤鱼山114号之三
联系电话	13726130909

产品详情

内外墙防水抗裂腻子粉怎么选择？

内外墙防水抗裂腻子粉怎么选择？随着建筑行业的迅速发展，各种建筑涂料如雨后春笋般地涌现出来，满足了各阶层不同层次的消费需要。可随着涂料的发展和人民生活水平的不断提高，人们对涂料传统施工方法和涂料质量要求越来越高。直接影响涂料质量的决定因素和关键材料——内、外墙腻子质量引起用户的高度重视。下面由耀王邦品牌涂料来给大家简单介绍一下！希望能给您的选择带来帮助。施工方法干粉：水=1?：0.5，即1吨干粉可调配1.5吨成品腻子膏；也可根据墙面的平整度适当增减加水量。?先将所需水量的五分之四加入搅拌桶，然后按水粉比徐徐加入腻子粉，边加边搅拌。根据搅拌过程的干清

度，把剩余的五分之一水逐渐加入，继续搅拌直到完全均匀，静置10分钟再搅拌一次，继续静置10分钟后使用。使用时发现料干应补充适量水分，加水量不足会严重影响产品质量。腻子粉加入搅拌桶后，应用手提式电动搅拌机(可用冲击电钻配搅拌杆与搅拌叶加工)进行充分搅拌，用手拌和效果不佳，除非用量极少。

腻子粉一旦加水搅拌均匀后，必须在4小时之内用完，可用期内未用完要密封保存。

标准状态下，腻子粉一次性连续批刮可校正5mm以下的孔洞与曲线偏差，多

次批刮可校正10mm以下的孔洞与曲线偏差。但应分层逐层展刮至需要厚度，并排除层间空气与空隙，使层间充分融合。

上一次腻子批刮干透以后，才能进行下一次批刮，批刮次数视墙体平整度而异，一般2

-3次。但第一次批刮最好薄涂反复碾压，让腻子层与基层紧密接触，找平在第二次批刮以后进行。

耀王邦建材厂生产、销售的专业化公司。现有总资产近1.8亿元，占地1.5万m²。公司建有年产1万吨天然真石漆全自

动生产线和年产0.5万吨环保净味型乳胶漆全自动化生产线，公司设有市级技术研发中心和涂料研究所两

个研发平台。工厂于1998年创立至今，已有近20年历史，产品销售区域覆盖全国10多个省、市、自治区

。有专业的技术人员和调色人员。10年来，耀王邦建材厂先后通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，产品通过中环联合（北京）认证中心“中国环境标志”认证，并被纳入环境标志产品政府采购清单。

公司本着诚信、服务、质量的原则，兢兢业业坚守岗位。全体员工同心同德为星瑜丽开创更加辉煌的将来！