

# 公路交通标志杆价格

产品名称	公路交通标志杆价格
公司名称	沧州胜翔交通设施有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	型号:齐全 规格:齐全 材质:q235
公司地址	盐山县蒲洼工业区常惠线蒲城路东（注册地址）
联系电话	18032713510

## 产品详情

?????????

??Q235?Q345????????????????????  
??20????????????????  
??  
??

腐采用热镀锌、镀锌后喷塑。镀锌后的标志杆使用期限可达20年以上，喷塑的标志杆外表美观，有多种颜色可供选防择。技术说明1、焊接工艺整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凹凸起伏，无任何焊接缺陷，须提供焊接探伤报告。2、电器门a. 电器门采用等离子切割。b. 电器门与灯体浑然一体，开门处不焊接凸台，结构强度高。c. 具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件。d. 门与杆之间间隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。e. 有专门紧固系统，具备良好的防盗性能，其固定螺栓采用非通用专制工具开启。f. 电器门应有高互换性，门内有合理的操作空间，提供3%的电器门配件g. 在灯杆工作门内左下方可见处牢固地焊接一只M8 × 30螺栓与灯杆一起进行热镀锌处理，用于连接电缆PE线。3、热镀锌工艺应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度 75um符合GB— / T13912 - 92标准。设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。4、喷塑工艺喷塑应采用户外高纯聚脂塑粉，颜色为白色（可根据用户要求），塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度 80um,符合ASTMD3359 - 83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

