

河源 高压电容式充磁机 汽车散热风扇充磁

产品名称	河源 高压电容式充磁机 汽车散热风扇充磁
公司名称	深圳市久巨工业设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	久巨:定制 MA-2040:定制 深圳:深圳设备
公司地址	广东深圳市宝安区沙井街道后亭社区巨基科技工业园B栋2楼
联系电话	86 0755 29351099 18002556337

产品详情

产品概述

MA-2040高压变压器式充磁机，是一款超强磁场设备，能瞬间将各种不同规格的永磁磁铁磁化，主机采用变压器升压，脉冲移相控制技术，能够精确的控制输出电压（调节磁场强度），电路采用主板集成控制，全数字电压能量显示,非常适用于磁铁磁化快速流水线作业。

注意事项

请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害，并防止本产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定范围内使用。

- 1.接入电源必须使用国标电源线，电线横截面积必须 6mm^2 ,所有现场安装的线路，必须符合电气规范。
- 2.接入电源开关选用 63A漏电保护开关，设备必须可靠接地。
- 3.在打开任何外壳前，必须先切断设备电源，并采取相应的断电上锁挂标签措施。
- 4.内部线路有大量储能电容，非专业人员禁止对其内部进行检测，极易造成威胁人生安全的事故。在有可疑的故障时，请勿操作，请合格的维修人员进行检查。（机内高压，注意安全）。

- 5.提供良好的通风（设备周围应有一定的空间）。
- 6.请勿在潮湿，易爆环境中使用。
- 7.保持产品表面清洁和干燥。
- 8.设备在运输，使用时不可倒放，斜置，剧烈震动。

技术参数

输入电源电压：380V \pm 10%

63A（采用两相四线制接线法，具体参见第五章）环境温度：-10 -40 相对湿度： 85%

最大输出能量：8000J 充磁电压设定范围：0V2000V 工作周期：1.8s-2.0s 过压保护：2000V