

宁波诚信轻质砖隔墙专业工程施工队

产品名称	宁波诚信轻质砖隔墙专业工程施工队
公司名称	宁波市江北泰明科建材有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	华升阳:绝干容重为500-600千克/立方米 100mm*300mm*600mm:100mm厚墙体耐火性能达225分钟 武汉:对试件大气暴露一年后测试,强度提高了25%,十年后仍保持稳定
公司地址	江北区慈城镇走马街广场26号3330室
联系电话	13586573039

产品详情

本公司拥有三十多人的专业施工队伍,承接酒店宾馆 工厂 学校 银行 医院 商场 超市 KT 酒吧 洗浴中心 足浴店 仓储物流 政府机关 装修装饰公司等单位 and 个人的隔墙 隔断 粉刷 油漆 地坪 敲墙 打孔 出渣等人工业务,特种型号砖可以帮您定制,质优价廉,包工包料。轻质砖隔墙是指利用轻质砖或轻质砌块通过专用粘结剂砌筑形成的用于建筑物隔断的非承重墙体。因其具有重量轻、强度高,而且耐水抗渗、隔音防火、保温隔热、绿色环保、施工快捷,多年来受到国家墙改政策的大力支持和市场的广泛认同,已成为新型建筑材料的一个重要组成部分。实用性:使用轻质砖可增大使用面积,同时由于加气混凝土隔热,保温效果好,在热的夏天,室内温度比采用实心粘土砖低2-3 °c,使用空调,降低电量消耗。经济性:可以降低基础的造价,减小框架的截面,节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。设计使用轻质砖比采用实心粘土砖,综合造价可降低5%以上。施工性:轻质砖具有良好的可加工性,施工方便简单,由于块大、质轻,可以减轻劳动强度,提高施工效率,缩短建设工期。轻质砖隔墙是指利用轻质砖或轻质砌块通过专用粘结剂砌筑形成的用于建筑物隔断的非承重墙体。因其具有重量轻、强度高,而且耐水抗渗、隔音防火、保温隔热、绿色环保、施工快捷,多年来受到国家墙改政策的大力支持和市场的广泛认同,已成为新型建筑材料的一个重要组成部分。轻质砖或轻质砌块:指容重较小并具有一定抗压强度的砖或砌块。如:加气混凝土砌块(也称加气砌块、伊通砖)。适用范围:应用于宾馆隔墙、娱乐会所KTV包厢隔墙、办公室隔断等。主要功能:1质轻:绝干容重为500-600千克/立方米,为普通混凝土的1/4,粘土砖的1/3,空心砖的1/2,与木质差不多,能浮于水。可减轻建筑物自重,大幅度降低建筑物的综合造价。2防火:耐火700度,为A级不燃体耐火材料,100mm厚墙体耐火性能达225分钟,200mm厚墙体耐火性能达480分钟。3隔音:因具有多孔结构,具备了良好的吸声、隔音性能,10mm厚墙体可达到41分贝。4保温:由于材料内部的微孔结构,大大提高了保温隔热效果。导热系数为0.11-0.16W/MK,是粘土砖的1/4-1/5。5抗渗:因材料由许多独立的小气孔组成,吸水导湿缓慢,同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时,墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。6抗震:同样的建筑结构,比粘土砖提高2个抗震级别。7环保:制造、运输、使用过程无污染,可以保护耕地、节能降耗,属绿色环保建材。8耐久:材料强度稳定,在对试件大气暴露一年后测试,强度提高了25%,十年后仍保持稳定。9快捷:具有良好的可加工性,施工方便快捷,缩短建设工期。10经济:综合造价比采用实心粘土砖降低25%以上,并可以增大使用面积,大大提高建筑面积利用率。为了市场的需求,本公司有长三角

多年安装经验的师傅，诚信服务宁波市民。 欢迎新老客户来电，专线电话24小时为您服务！