

游泳馆专业施工

产品名称	游泳馆专业施工
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

标准

标准游泳池长50米，宽21米，奥运会世界锦标赛要求宽25米，另外[游泳池](#)还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个[泳道](#)

，每道宽2.5米，边道另加0.5米。出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米，台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般出发台端不小于5米，其余池岸不小于3米。正式比赛池，出发台池岸宽不小于10米，其他岸宽不小于5米。国际也有25米游泳池的比赛。

长:20*50m=1000m²或者宽:20*25=500m²

(1)池长一般为50m，允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器，(触电板规格2.4m×0.9m×0.01m，

在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m，短池长度为25m，短池总长25m，允许误差+0.02m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处必须符合此要求。(2)池宽 21m，奥运会世界锦标赛要求25m。(3)水深要求 1.8m。可在距水面不超过1.2m深以内池壁上设休息平台，台面宽10~15cm。(4)比赛泳道每道2.5m宽，边道另加0.5m，两泳道间有分道线，分道线用浮标线分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端壁应设泳道中心线，为深色标志线。(5)出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10°，并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面，出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器，高出水面30~60cm，并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码，号码从出发方向由右至左排列。(6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽，以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内，数量一般4~6个，其位置应不影响裁判工作。(7)水池池壁必需垂直平整，池底防滑，池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色马赛克，池底贴白色釉面砖，泳道标志线为黑色釉面砖。(8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽 5m，其余池岸 3m。正式比赛池，出发台池岸宽 10m，其他岸宽 5m

北京新实科技有限公司

市场部：易经理

一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。

新实（北京）公司致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

主营业务：

室内外游泳池、别墅游泳池、休闲泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

德国安康全金属离子，游泳池臭氧设备，游泳池加热设备，AQUA游泳池水泵沙缸，ESPA游泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，游泳池，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

至今公司所营造的工程及销售设备已普及全国各中大城市（如：北京、天津、张家口、大连、沈阳、山东、内蒙、邢台、大同、青岛、淄博、邯郸、烟台、长春、济南、潍坊、唐山、秦皇岛、承德、包头、石家庄、承德、太原、廊坊、三河、威海、沧州、日照、济宁、菏泽、聊城、丹东、吉林、莱芜、泰安、滨州、盘锦、铁岭、长岭、白城、长春、德州、呼和浩特、东营）等地。