

广场LED地砖灯线条LED地埋灯条

产品名称	广场LED地砖灯线条LED地埋灯条
公司名称	深圳市恒宇星光电子有限责任公司
价格	35.00/套
规格参数	防水等级:IP67 电压:24V 颜色:9W
公司地址	深圳市宝安区福永新塘路28号天佑第二工业园7楼
联系电话	18898761513

产品详情

线条地埋灯主要用于户外大型广场地面亮化，公园道路两侧指示指引，街道地面夜景装饰照明，科学设计，地面安装使用达到防水等级IP68，采用欧司朗光源，功耗低，寿命长，亮度高，稳定耐用，一次施工，数年享用，货到付款。

专注于大型广场线条地埋灯的价值是我们的经营理念，从软件开发、产品研发、方案定制的每一个环节都经过精确计算科学实验使每寸光都能精准体现它的价值，充分演绎光与生活的完美融合。线条地埋灯采用科学先进的优化设计，灯体为高强度拉伸铝合金材料，表面氧化处理，内部胶水采用进口日亚化工专业调制，对灯体内部灯珠及元器件无腐蚀反应，使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。

线条地埋灯采用型绿色环保光源：LED运用冷光源，炫光小，无辐射，使用中不产生有害物质。LED工作电压低，采用直流驱动方式，超低功耗（单管0.03W-0.06W），电光功率转换接近100%，在相同照明效果下比传统光源节能60%以上，LED的环保效益更佳，光谱中没有紫外线和红外线，没有污染，不含汞元素，可以安全触摸，属于典型绿色照明光源。

线条地埋灯产品规格参数表介绍

灯体参数

LED数量：60粒/M（SMD5050）

电压：DC24V

功率：15W/M

产品型号：HYXG-XTDMD-6010A

驱动方式：静态恒流源驱动

外壳尺寸：W60×H70×L1000(mm)尺寸可选择

外壳材质：铝合金灯体和预埋件

堵头材质：铝合金金属两侧堵头

防护等级：IP68

光源参数

光源封装：SMD5050贴片LED光源

光源功率：0.25W/粒

发光角度：120度

光源数量：60粒/条

光源寿命：>5万小时

光源颜色：RGB全彩、黄色、白色、红色、绿

光衰：1000小时<5%

芯片产地：台湾晶元

封装方式：贴片光源

绝缘等级：CLASS II

亮度：可选择

颜色范围：256级灰度（全彩色）

质保期限：2年