

广场LED埋地发光砖户外地砖灯

产品名称	广场LED埋地发光砖户外地砖灯
公司名称	深圳市恒宇星光电子有限责任公司
价格	35.00/套
规格参数	防水等级:IP67 电压:24V 功率:9W
公司地址	深圳市宝安区福永新塘路28号天佑第二工业园7楼
联系电话	18898761513

产品详情

LED地埋发光砖-

产品特点：LED地埋发光砖产品采用不锈钢板成型灯体，钢化磨砂玻璃面盖，灯具外部结构式防水

、内部全灌胶式防水 工作电压：24VDC 额定功率：4.5-15W可选择光束角：漫射可视角120° 灯珠数量：18-50颗5050贴片

式光源可选颜色色温：白光、黄色、红色、蓝色、绿色、七彩色额定电流：54mA

灯珠寿命：50000H 灯具尺寸：100*100*65，200*200*65，300*300×65 环境温度：-20

°C ~ +65 °C 控制方式：ON\OFF,DMX512或自控及人体感应式防护等级：IP68特有耐酸、碱、盐双重防水功能，防水等级超安装方式：可选预埋件安装

发光砖-产品质保：1、我司对所售发光砖提供的质保期，质保期内发现产品有质量问题，我司保证接到通知后1个工作日内（重大质量问题4小时内）到达现场处理以确保产品的

正常使用。3、质保期内发现产品有影响使用的质量问题，我方负责更换，并保证补货时间在15天内。4、凡我公司售出产品，均提供免费指导安装。5、灯具安装调试完毕后质保期内可以进行1次免费的例行检查。6、质量保障措施，若产品质量出现问题，我公司可及时提供维修更换服务。7、质保期后，如有质量问题我司保证在接通知后（重大质量问题4个小时到达现场处理，并承诺以合同价格提供配件服务。8、我司承诺所提供产品为正品创美芯的产品，如发现假，愿承担一切后果并赔偿。

发光砖_灯体参数

LED数量：18粒/M（SMD5050）

电压：DC24V

功率：4.5W/M

产品型号：CMC-FGZ-100A

驱动方式：静态恒流源驱动

外壳尺寸：W100×H65×L100(可定做)

外壳材质：不锈钢外壳、钢化玻璃面盖

堵头材质：不锈钢金属两侧堵头

防护等级：IP68

绝缘等级：CLASS II

颜色范围：256级灰度（全彩色）

光源参数

光源封装：SMD5050贴片LED光源

光源功率：0.25W/粒

发光角度：120度

光源数量：36粒/个

光源颜色：全彩、白色、红色、绿色、蓝色可选择

光源寿命：>5万小时

光衰：1000小时<5%

芯片产地：台湾晶元

封装方式：贴片5050光源

亮度：可选择

质保期限：2年