

电子围栏警示牌普通夜光围栏前端配件复合材料制作

产品名称	电子围栏警示牌普通夜光围栏前端配件复合材料制作
公司名称	深圳市安通瑞达科技有限公司
价格	2.50/张
规格参数	品牌:安通瑞达 型号:AT-X08 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道华荣路龙强科技园2楼
联系电话	13590284141 13590284141

产品详情

产品材质：ABS工程新料，双面印刷，双耳异型警示牌 产品特性：用醒目的标识，有防止触电的图示以及文字说明，提示人们前端围栏上有电，前端围栏上平均10米设置一块。 规格：200*130mm
PP材料，易安装，牢固耐用

主要功能

1、具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏、静电感应围栏、具有强大的阻挡作用和威慑作用。2、具有误报率极低的智能报警功能。3、备有报警接口，能与其它的安防监控系统联动，提高系统的安全防范等级。4、电子围栏具有“防御为主，报警为辅”的显著特点。

产品优势：

差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。 LCD显示输出高压脉冲峰值实际电压，用户无需购买电压检测仪器，通过LCD显示的电压就可以知道围栏上的实际电压大小，显示电压跟实际电压误差非常小。LCD显示2个防区4个回路的高压输出。zui左边4个数字显示一防区电压，右边四位显示二防区电压。显示电压的单位是KV。如显示0.8，就表示输出电压是0.8KV。 LED显示布、撤防，以及各种报警状态；双防区主机分两排LED显示，分别代表一个防区的工作状态。 高/低压手动切换、远程设备自动切换功能，六线制双防区主机新增一个输出电压档位切换开关，可根据用户的需要调节输出电压。 短路、断线、防拆报警，防拆检测非常灵敏，设备故障自我检测。 短路、断线报警延时可以自由设定，zui快可以设置1s，zui慢可设置到60s，且误报率非常低。 防水型外壳及向下出线外观设计引导行业发展。 RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案，通讯非常稳定，多个防区互联时报警响应非常快。 DC12V及常开/常闭干接点报警输出，可和多种现代安防产品配套使用。 围栏主机功耗非常低，当外接220伏市电停电后，电池续航能达到8个小时。双防区主机跟单防区主机一样，也分为两个系列：LCD和LED；LCD的优势在于能显示围栏前端实际输出电压值的大小，双防区显示各个防区的电压值，非常直观；LED只显示电源，布、撤防，断线，短路，防拆几种状态。 两种型号的主机工作状态独立显示，直观明了，方便客户使用。 在技术上采用更人性化的设计，简单的问

题用户可以直接解决，如保险丝采用外接在主机机壳上，非常方便用户操作。